江苏兰阀执行器常州执行器

产品名称	江苏兰阀执行器常州执行器
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:WT1590
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司产品通过了国家防爆电气产品质量监督检测中心的认证，取得了防爆合格证和煤安证。

防爆型多回转电动装置，适用于启闭件做直线运动的阀门，如闸阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。用于阀门的开启、关闭或调节。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。

防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。

江苏兰阀通用设备有限公司生产制造的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱适用于易燃易爆的场合（煤矿.化工.石油.电力等行业）,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱技术性能：

1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；

2.可提供远方/就地两种选择；

3.信号电平：DC5V、DC24V；

4.输出阻抗≤700Ω；

5.输出最大信号电流DC36 mA；

6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；

7.可与多种自控系统可靠衔接；

7.1由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；

7.2由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；

5.8输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；

5.9开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；

5.10欠压保护值为额定电压的负15%。

江苏兰阀通用设备有限公司所生产的系列QMB型矿用隔爆型阀门电动装置

型号规格:QMB3.5-1.25G QMB5-1.25G QMB9-0.85G QMB15-0.6G QMB25-0.6G

力矩控制机构：当输出力矩增大到整定转矩时，力矩轴产生角位移，触发霍尔元件动作，从而切断电动机电源，电动机停转，以此实现对电动装置输出转矩的控制，达到力矩保护的目的。