

化工材料 带泵、移动式配进口泵报价

产品名称	化工材料 带泵、移动式配进口泵报价
公司名称	东莞市龙田过滤设备有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:龙田 型号:2 原理:加压过滤
公司地址	东莞市南城西平工业区东北区23号
联系电话	0769-23304787

产品详情

型号规格：2*3*4*5*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24

流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸： 180（7英寸）* 820（32英寸）

最大流量(m/h)：90~1080

最高操作压力（mpa）：0.8~1.0

滤器材质：sus304、sus316、sus316l

液体多袋式过滤器采用侧进底出方式（也可采用底进底出方式），通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的过滤袋。

由于液体介质进入袋式过滤器后是从液体过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在液体过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。

本公司生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是液体过滤袋侧漏机率小，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换液体过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤还可据客户要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

2、配合不同材料的滤袋可应用领域：食品与饮料：啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药：输液、制药用水，生物制品血浆、血清，各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤，cip过滤，发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤。涂料油漆与油墨：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤，印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业：精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。

本公司大量生产袋式过滤器、多袋式过滤器、液体过滤器、侧入式过滤器、pp塑料过滤器、蓝式过滤器、固液分离器、精密过滤器、并联袋式过滤器、移动式过滤器。

材质 :sus304、 sus316、 sus316l

流入方式：侧进底出

工作压力(mpa)：0.3~1.2

最高流量(m³/h)：20 40

滤器容积(公升、约)：33 40

结构原理：四套sus304m16a4摇锤式环首螺栓的顶盖固定方式使过滤器更能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。

出入口径：2 (dn50) 法兰连接，1/4 排气阀/
压力表，可升降固定支架。表面处理内外电解抛光。

侧入系列液体袋式过滤器是龙田公司采用顶盖设计可配合任意进料口连接方向。简单的结构使袋式过滤器清洗更容易。配合最小的死角空间提高袋式过滤器在各行业的应用。液体袋式过滤器单密封圈设计提供一个极好的密封作用。三点液体过滤袋压板使液体过滤袋的密封得到透明的操作保证。确保经年累月的使用保持一致。

产品优点安装及操作简单、方便，占地面积较小。过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从0.5~200微米；有效过滤面积大,一个液体过滤袋过滤功能相当于同类型滤芯5~10倍，可大大降低成本；

用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高；在达到同样过滤效果的情况下，比起板框精滤机、滤芯式过滤器、原水预过滤机和精滤机等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。在同样结构合理、操作费用低、过滤效果和处理量的情况下，价格远比国外进口袋式过滤器低。

移动型袋式过滤系统包括一个标准型袋式过滤器sandpiper (胜佰德) /marathon马拉松/wilden (威尔顿) 气动双室隔膜泵,控制开关箱,出料口dn25、dn50皮卡外管连接，进料口dn25、dn50皮卡外管法兰或外丝连接装置在手推车的安装平台。可随意移动到任何工作生产线上一步到位式固定安装进行过滤。立方漆袋式过滤器，百事可乐袋式过滤器，奥运水立方-袋式过滤器，东海油脂专用袋式过滤器，珠江啤酒袋式过滤器，立方漆液体过滤袋，百事可乐液体过滤袋，奥运水立方-液体过滤袋，珠江啤酒液体过滤袋，食品饮料液体过滤袋。

设计选择要求

滤器材质：sus304、sus316、sus316l

双室隔膜泵材质：铝合金、sus316

隔膜片：丁晴橡胶、wil-flex

型号选择

滤袋型号:l/h系列

双室隔膜泵：wl25配40、wl50配80

过滤面积：40=0.25m²、80=0.5m²

最高操作压力（mpa）：wl25=0.5、wl50=0.8

流量-水（m³/h）：25/50

40=经济、轻便、低压。

80=一般价格、坚固、高压。

以上报价是单台过滤器的价格，如有配泵，请咨询店家，谢谢

本产品的品牌是龙田，型号是2，原理是加压过滤，用途是油除杂质，样式是袋式，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是过滤器，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是无纺布，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是0.5（m²），外形尺寸是220（mm），设备重量是40（Kg），DN是50