

# 长城天骄L-HM高级抗磨液压油

产品名称	长城天骄L-HM高级抗磨液压油
公司名称	菏泽海益润滑油经营部
价格	2250.00/桶
规格参数	型号:L-HM324668 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 山东 菏泽市牡丹区 菏泽市人民南路
联系电话	86 0530 13953091953 13626434086

## 产品详情

型号	L-HM 32 46 68	品牌	长城
特性	抗磨液压油	比重	0.85
闪点	238 ( )	40 运动粘度	95 ( cSt )
粘度等级	.....	倾点	-23 ( )
类别	L-HM		

(1)合适的粘度和良好的粘温性能,以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。(2)良好的极压抗磨性,以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑,减少磨损。(3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性,以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用,使其不易老化变质,延长使用寿命。(4)良好的抗泡性和空气释放值,以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失;并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来,以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。(5)良好的抗乳化性,能与混入油中的水分迅速分离,以免形成乳化液,引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。

(6)良好的防锈性,以防止金属表面锈蚀。 4)注意事项

(1)要保持液压系统的清洁,及时清除油箱内的油泥和金属屑。

(2)按换油参考指标进行换油,换油时应将设备各部件清洗干净,以免杂质等混入油中,影响使用效果。

(3)储存和使用时,容器和加油工具必须清洁,防止油品被污染。(4)该油品主要适用于钢-钢摩擦副的液压油泵。用于其它材质摩擦副的液压油泵时,必须要有油泵制造厂或供油单位推荐本产品所适用的油泵负荷限值。