

# 170KG 昆仑L-HM 46 抗磨液压油

产品名称	170KG 昆仑L-HM 46 抗磨液压油
公司名称	菏泽海益润滑油经营部
价格	2480.00/桶
规格参数	型号:L-HM46 品牌:昆仑 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 山东 菏泽市牡丹区 菏泽市人民南路
联系电话	86 0530 13953091953 13626434086

## 产品详情

型号	L-HM 46	品牌	昆仑
特性	抗磨液压油	比重	0.85
闪点	208 ( )	40 运动粘度	45.8 ( cSt )
粘度等级	46	倾点	-12 ( )
类别	L-HM		

I-hm抗磨液压油

### 性能特点

优秀的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确。

良好的抗乳化性，能很好的与水分离。

### 推荐用途

适用于工程机械、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的低、中、高压系统。

适用于中等负荷的工业齿轮装置。

### 典型数据

项目	典型数据				
粘度牌号	32	46	68	100	150

运动粘度(40 ) , mm <sup>2</sup> /s	32.20	45.74	67.63	99.82	152.6	
粘度指数	98	102	103	93	93	
闪点(开口) ,	196	204	228	230	236	
倾点 ,	-17	-12	-11	-10	-10	
铜片腐蚀(100 , 3h) , 级	1					
抗乳化性(40-37-3ml) , min	5	8	15	15	15	
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)						
24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	
93.5 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	20/0	
后24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	
锈蚀试验(蒸馏水)	无锈					
承载能力试验(a/8 , 3/90)失效级	11					
氧化安定性(酸值达2.0mgkoh/g)	不低于1100h					

### 注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触。