

## CP橡胶止水带厂价直销、CP橡胶止水带销售价格

产品名称	CP橡胶止水带厂价直销、CP橡胶止水带销售价格
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:拓达 包装:箱 型号:CP橡胶止水带
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

## 产品详情

### CP橡胶止水带厂价直销、CP橡胶止水带销售价格

CP250型止水带的详细描述：橡胶止水带是选用优质天然橡胶、三元乙丙及各种合成橡胶为主要原料，添加各种助剂及填充料，经密炼、混炼、压制、硫化成型。其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。广泛用于水利、建筑、地铁、隧道、公路、铁路、桥梁等工程的施工缝的接缝、防水。橡胶止水带的种类：

按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带（外贴式橡胶止水带）、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

### CP橡胶止水带厂价直销、CP橡胶止水带销售价格

CB型中埋式橡胶止水带的选用标准 我们对于此种橡胶止水带设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，CB型中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定：

1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm

时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于350mm

,厚度不宜小于8mm；4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型中埋式橡胶止

水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

CP橡胶止水带厂价直销、CP橡胶止水带销售价格

景县拓达橡塑制品有限公司有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产中埋式橡胶止水带,TD20151118背贴式橡胶止水带规格尺寸齐全,施工缝用钢边橡胶止水带固定牢固。双组份聚氨酯建筑密封胶防水效果好,国标聚氨酯遇水膨胀止水胶膨胀率高,双组份聚硫密封胶质量保证,聚乙烯闭孔泡沫板实用性高,厂家低价直销遇水膨胀橡胶止水条、柔性填料等,以上系列产品已被南水北调河北段、北京段、河南新乡段,各省高速、茂湛高速、潭邵高速、乐温高速、宜昌长江大桥、渝邻高速,沪昆铁路贵州段,宁西铁路,汕头海湾大桥、开封黄河大桥等大型工程所采用。公司生产的多种产品因执行标准不同,性能价格也不一样,也可根据客户要求加工定做,欢迎致电技术部沟通洽谈:13663286655,0318-8538660 QQ:78644862