

655型230*6橡胶止水带大量销售

产品名称	655型230*6橡胶止水带大量销售
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:拓达 包装:箱 型号:655型230*6橡胶止水带
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

655型230*6橡胶止水带大量销售、CP橡胶止水带供应商

橡胶止水带的使用温度：温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。 橡胶止水带常用规格：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。

常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。 包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。

655型230*6橡胶止水带大量销售、CP橡胶止水带供应商

橡胶止水带的施工与安装 当使用橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

1 请不要将止水带长时间露天曝晒、雨淋，并且勿与污染性强的化学物质接触。

2 在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带产品的表面。 3 在桥梁的施工过程中，橡胶止水带必须进行可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。 4 固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。 5 用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导产品的安装。

655型230*6橡胶止水带大量销售、CP橡胶止水带供应商

景县拓达橡塑制品有限公司有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产中埋式橡胶止水带,TD20151118背贴式橡胶止水带规格尺寸齐全,施工缝用钢边橡胶止水带固定牢固。双组份聚氨酯建筑密封胶防水效果好,国标聚氨酯遇水膨胀止水胶膨胀率高,双组份聚硫密封胶质量保证,聚乙烯闭孔泡沫板实用性高,厂家低价直销遇水膨胀橡胶止水条、柔性填料等,以上系列产品已被南水北调河北段、北京段、河南新乡段,各省高速、茂湛高速、潭邵高速、乐温高速、宜昌长江大桥、渝邻高速,沪昆铁路贵州段,宁西铁路,汕头海湾大桥、开封黄河大桥等大型工程所采用。公司生产的多种产品因执行标准不同,性能价格也不一样,也可根据客户要求加工定做,欢迎致电技术部沟通洽谈:13663286655,0318-8538660 QQ:78644862