

鳍片式大功率LED工矿灯，船舶 码头 港口照明灯

产品名称	鳍片式大功率LED工矿灯，船舶 码头 港口照明灯
公司名称	深圳市光毅芯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光毅芯 型号:GY-GKA1
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大三村鑫源工业园C栋6楼
联系电话	0755-27040985 13602575526

产品详情

深圳市光毅芯电子科技有限公司LED工矿灯采用高亮度LED作光源、高传导散热器、光学透镜或灯罩调整发光角度的LED灯具。一般使用在大面积、高高度的场所。例如：车间、厂房、仓库、地下停车场、收费站、加油站、超市、展览馆、体育馆等。按照使用场所或者人们的习惯，LED工矿灯还有一些别名：LED顶棚灯、LED高棚灯、LED吊灯、LED厂房灯、LED库房灯、LED车间灯等。

产品型号：GY-GKA1

输入电压: AC85V~265V

电源频率: 50Hz~60Hz

LED驱动方式：内置防水电源

LED数量: 1Pc

LED功耗: 100W/120W/150W/200W/300W/400W/500W

防护等级：IP65

相关色温：

1、暖白：2900K-3300K

2、自然白：4000K-4500K

3、正白：6000K-6500K

4、冷白：6500-7000K

显色指数：

1、暖白：Ra > 75

2、正白、冷白：Ra > 85

光源使用寿命: 50,000H

灯头外壳颜色: 黑色

温升：70

功率因数：0.92

反光角度：25/45/60/90/100°

外壳材质：铝材+散热鳍片

适用场所：工厂、广场、高尔夫球场、船舶、机场、地铁、商业场所、立交桥、户外广告、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所

深圳光毅芯LED工矿灯产品特点：

- 1、环保：不含铅、汞等污染元素，对环境没有污染；
- 2、节能：比传统灯具省电60%；
- 3、寿命长：可使用5万小时以上；
- 4、外观：设计独特、优雅、是灯更是艺术。

一、【鳍片散热的优势】：

- 1、散热体用1060纯铝片材，传热导热效果好。
- 2、铝基板和散热体的接触面积加大且紧密接触无缝隙，减少了空气热阻，加快铝基板的导热速度。
- 3、每片鳍片有风孔，片片相连形成环形的空气对流通道的，使体内高温沉热随空气对流或热沉浮而导出。
- 4、鳍片数量最低达到42片，与空气接触面积大，且通风对流效果好。
- 5、电源置于绝缘阻燃的环形电源盒内，符合安规检测，确保使用安全。上下留有空气对流孔，使电源产生的热量通过空气对流而扩散到空气中，降低电源内部温度，延长电源的使用寿命，确保灯具的使用时

间。

7、灯体结构重量轻，只有车铝重量的60%—70%，维护成本降低，也减少了运输成本。

二、【产品介绍】：

- 1、优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全使用
- 2、采用进口芯片，优化的LED封装结构，达到低光衰、高光效、节能环保等优点；
- 3、电源关键元器件采用世界品牌，来保证灯具的使用寿命；
- 4、采用水晶透镜进行配光，满足不同场合照明需要；
- 5、采用通透式结构设计，优化散热结构，可保证灯具寿命；
- 6、灯具采用角度锁紧装置，可保证在震动环境下长期工作角度仍不发生变动；
- 7、灯体采用轻质合金材料，特殊的密封和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈；
- 8、座式和吊杆式等多种安装方式
- 9、采用恒流恒压控制，适用电压宽（AC85V-265V）克服了因镇流器产生的电网，噪音污染和引起的灯光不稳定，避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳、与众不同的优雅外观.

三、【安装使用说明】：

- 1、工作电压：AC85-265V 50HZ/60HZ。请勿超出工作电压范围，频率范围；
- 2、由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。
- 3、安装时，勿让产品表面与其它硬物摩擦或跌落在地板上，否则会损坏产品。
- 4、灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电；
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施；
- 6、使用时不能违反任何防火法规；