

# 拓达供应653橡胶止水带厂家报价

产品名称	拓达供应653橡胶止水带厂家报价
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:拓达 包装:箱 型号:653橡胶止水带
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

## 产品详情

拓达供应653橡胶止水带、CB橡胶止水带厂家报价

止水带的设计与选用 止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级，变形缝变形量及水压，止水带的适用工作环境，经济因素等条件综合考虑确定。止水带材质的选择可按下列规定：

- 1、一般情况下多选用天然橡胶止水带
  - 2、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带
  - 3、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带
  - 4、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级2级以上。
  - 5、当使用温度为：-25-60摄氏度时选用氯丁橡胶止水带，-35-60摄氏度时选用天然橡胶止水带，-40-60摄氏度时选用三元乙丙橡胶止水带
- 四、止水带分类：按原材料分：橡胶止水带、橡塑止水带、合成树脂止水带 橡胶止水带分为：天然橡胶止水带、合成橡胶止水带；天然橡胶止水带分为是三种：三元乙丙橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带；合成树脂止水带分四种：EVA止水带、ECB止水带、PE止水带、HDPE止水带 按形状分：651型--659型、外贴式止水带、中埋式止水带、可卸式止水带、可止水带接头形式：封闭环形、立体丁字形、平面丁字型、平面十字形、斜交型 在定位橡胶止水带时，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。一定要使其在界面部位，保持平展，更不能让止水带翻滚，扭结，如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

拓达供应653橡胶止水带、CB橡胶止水带厂家报价

产品的物理性能 1、硬度(邵尔A)，度  $60 \pm 5$   $60 \pm 5$  2、拉伸强度，MPa 15 12 10 3、扯断伸长率，% 380 380 300 4、压缩永久变形  $70 \times 24h$ ,  $35 \times 35 \times 35 \times 23 \times 168h$ , 30 25 25 5、撕裂强度，KN/m 30 25

25 6、脆性温度， -45 -40 -40 7、热气空气老化 70 × 168h 硬度变化(邵尔A)，度 +8 +8 -  
拉伸强度，MPa 12 10 - 扯断伸长率,% 300 300 - 100 × 168h 硬度变化(邵尔A)，度 +8  
拉伸强度，MPa 9 扯断伸长率,% 250 8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级 9、橡胶与金属粘合  
断面在弹性体内 注：B表示变形缝、S表示施工缝、J表示有耐老化性能要求的接缝用止水带。

拓达供应653橡胶止水带、CB橡胶止水带厂家报价

景县拓达橡塑制品有限公司有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产中埋式橡胶止水带,TD20151118背贴式橡胶止水带规格尺寸齐全,施工缝用钢边橡胶止水带固定牢固。双组份聚氨酯建筑密封胶防水效果好,国标聚氨酯遇水膨胀止水胶膨胀率高,双组份聚硫密封胶质量保证,聚乙烯闭孔泡沫板实用性高,厂家低价直销遇水膨胀橡胶止水条、柔性填料等,以上系列产品已被南水北调河北段、北京段、河南新乡段,各省高速、茂湛高速、潭邵高速、乐温高速、宜昌长江大桥、渝邻高速,沪昆铁路贵州段,宁西铁路,汕头海湾大桥、开封黄河大桥等大型工程所采用。公司生产的多种产品因执行标准不同,性能价格也不一样,也可根据客户要求加工定做,欢迎致电技术部沟通洽谈:13663286655,0318-8538660 QQ:78644862