

卡特森锯床、卧式半自动带锯床，高精度卡特森锯床

产品名称	卡特森锯床、卧式半自动带锯床，高精度卡特森锯床
公司名称	昆山高鼎圣华机械有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	类型:专用锯床 品牌:卡特森 型号:KT5032-S
公司地址	江苏省昆山市千灯镇少卿中路14号
联系电话	86-0512-81860101 18912661396

产品详情

卧式半自动带锯床详细介绍：

一、产品名称：kt5032-s

二、产品特色：

高效、精准、节材

卡特森锯床秉承“高效”“精准”“节材”的用户体验，设计并制造kt系列高性能带锯床。

高效：锯切效率高于国内同类产品30%

精准：锯切精度 国标50%

节材：锯条的平均使用寿命增加20%

安全、可靠、耐用

卡特森锯床采用高强度机身设计，主传动部分采用日本nsk轴承，液压系统采用台湾原装元件，电气系统达到ip44安全防护等级

三、技术参数

项目/型号	item/model	kt5032-s
锯切能力	cutting capacity(mm)	height:500 width: 320

带锯条线速度	blade process speed (m/min)	30/45/60/80四级变速
带锯条规格	blade specification (mm)	1.1*34*4115mm
主电机	power of main motor(kw)	y2/4.0-4
液压电机	power of oil-pump motor (kw)	0.75
冷却泵	power of cooling pump motor(kw)	0.04
离地高度	table height(mm)	660
机械尺寸	machine size(mm)	2280*1260*1450
夹紧方式	vice clamping way	hydraulic (液压)
锯条张紧方式	work tensioning form	manual (手动)
进刀调节方式	work in adjusting way	double valve control (双阀调速)
液压散热方式	hydraulic cooling way	wind cooling (风冷却散热)
排屑方式	chip conveyor way	screw style auto convey (螺旋式自动排屑)

四、相关部分详解

进刀双阀控制：独特的流量控制模式微调阀，根据材料的差异性可做准确调节

清屑刷：主动式清屑刷加清屑水枪，有效延长锯条的使用寿命

钳中型虎钳：适合短材料，异性材料的夹持。夹持稳定、牢靠

四级调速：锯条线速度四级调速

。针对不锈钢、模具钢、轴承钢、碳钢、铝材等材料均可达到最佳效果

传动系统：选用大扭矩，低噪声涡轮减速机，配备高功率欧标电动机：具有锯切稳定，效率高等优点

液压散热系统：可有效降低30%的系统温升，提高液压系统稳定性

空心螺杆排屑器防止卡死，并有效清理铁屑，降低人工成本

两断式卤钨高亮度工作灯，方便夜间操作

本产品的类型是专用锯床，品牌是卡特森，型号是kt5032-s，主电机功率是y2/4.0-4（kw），外形尺寸是2280*1260*1450（mm），最大锯削直径是500（mm），切割缝宽度是320（mm），控制形式是液压半自动，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是模具钢专用，适用范围是专用，作用对象是模具钢，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机质保一年，非人为原因损坏

，带锯条线速度是30/45/60/80m/min四级变速，带锯条规格是1.1*34*4115mm，排屑方式是螺旋式自动排屑