

# 新款 LED七彩洗墙灯 贴片洗墙灯

产品名称	新款 LED七彩洗墙灯 贴片洗墙灯
公司名称	深圳市光毅芯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光毅芯 型号:GY-XQDA2
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大三村鑫源工业园C栋6楼
联系电话	0755-27040985 13602575526

## 产品详情

### 产品介绍:

LED洗墙灯,顾名思义,让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓!由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点,所以目前其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替。 英文名led wash wall light ,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。

### 基本参数

- 1)功率大小:洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离,常规有24W,30W,36W等参数。
- 2)电压:可分直流DC和交流AC,内置电源外接AC220V(市电),外置的为低压DC24V等。
- 3)IP防护等级:IP65 6代表 :完全防止粉尘进入 5代表:用水冲洗无任何伤害。
- 4)颜色规格:分七彩,单色
- 5)色温:2200K左右(琥珀色)3000K(暖白)4000K(白炽灯)6000K(正白)7000K(冷白)
- 6)发光角度:其发光角度一般有窄(15度左右)、中(30度左右)、宽(60度左右)三种,大功率LED洗墙灯(窄角度)的最远的有效投射距离为5-10米。 发光角度越窄那么投射距离越远!
- 7)工作温度:户外温度在-40 +60 都可以工作。
- 8)控制方式:单色直接接AC220V,七彩外接DMX512的控制系統。

9) 镜面:玻璃反光透镜,透光率为98-98%,不易雾化,能抗UV辐射。

10) 光源:一般 采用1W,3W LED作为光源

11) 规格尺寸:1000 × 87 × 73mm(长宽高) 应用场所: 单体建筑、历史建筑群外墙照明。大楼内光外透照明、室内局部照明。绿化景观照明、广告牌照明。医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等