

燃油锅炉燃油蒸汽锅炉卧式室燃炉生活供暖工业用锅炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 燃油锅炉燃油蒸汽锅炉卧式室燃炉生活供暖工业用锅炉 |
| 公司名称 | 郑州市上街超导节能容器厂 |
| 价格 | 36000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:郑普 |
| 公司地址 | 荥阳高速公路入口处 |
| 联系电话 | 0371-64903998 13653801058 |

产品详情

卧式燃油、燃气锅炉特点

- 1、燃油、燃气锅炉为三回程湿背式锅壳结构，第一行程为锥形炉胆、波形炉胆与湿背式回燃室组成燃烧室构成辐射受热面；第二、三行程为高效传热的螺纹烟管组成对流受热面。
- 2、完全按北方锅炉产品的设计理念，锅炉用钢管规格为常用的锅炉专用钢管，日后一旦需要维修更换，材料供应广泛。锅炉钢板为q245r，其选用的厚度远远大于理论计算所需厚度，安全裕度较大，使用寿命长。另外，锅炉受热面的布置有余量，锅炉有超负荷能力。
- 3、锅炉的回转烟室空间宽度扩大至1m，加大了炉膛容积：
 - (1) 增加了燃料的燃烧空间，燃烧更加充分，提高了燃烧率。
 - (2) 加大了第一回程烟气的回旋空间，使烟气进入第一对流管束各管口的瞬间冲刷更均匀，受热更均衡，减少了温差应力的产生。
 - (3) 由于空间大，所以能够保证烟管与回转烟室前管板的焊接质量， 3.2焊条打底， 4焊条盖面；有效控制了焊接热影响区，减少管板裂纹的发生。
 - (4) 实现了管端的液压胀管消除间隙及平头的操作，完全能达到国家标准要求（管端伸出焊缝长度小于1.5mm），避免过烧损坏。
 - (5) 方便维修及检修。
- 4、为避免管板裂纹的发生在管端加装了带扳边的不锈钢套管，同时布置了回水冷却冲刷管板装置。

- 5、一回程采用波纹炉胆，即增加了传热面积，也满足炉胆受热后的自由膨胀。
- 6、二、三回程烟管均采用可控螺距、螺深的螺纹烟管，二回程烟管螺深为1.5~1.8mm,三回程烟管螺深为1.0~1.5mm,这样即可以保证最佳的强化传热效果，又能保证锅炉烟气侧的合理阻力。
- 7、后烟箱设有烟气冷凝水排放装置，及时排出凝结水，防止锅炉腐蚀。
- 8、锅炉尾部烟道设有节能器，进一步降低了排烟温度，提高了锅炉效率。（可提高2~5个百分点）
- 9、锅炉控制采用plc触摸屏微电脑全自动控制，有自动给水、缺水报警、熄火联锁保护，具有自我诊断功能，一旦出现问题可自动熄火，发出报警，安全系数高；
- 10、燃烧器选用进口燃烧机（百得、利雅路、奥林、威索），燃烧充分、无污染、低噪音，高效环保。
- 11、厂家直销，生产、安装、售后均有保障，及时方便。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是郑普，型号是2W大卡，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是每小时煤耗5KG，适用范围是学校，结构形式是卧式