

## 80瓦热刺激光管

产品名称	80瓦热刺激光管
公司名称	武汉市厚德凯鑫激光技术有限公司
价格	1800.00/支
规格参数	品牌:北京热刺 型号:S2 规格:1200*80mm
公司地址	武汉市武昌东湖开发区光谷尚都大厦2-2215
联系电话	027-87688542

## 产品详情

正品北京热刺激光管 80瓦热刺管 厂家直销 性能稳定

正品北京热刺激光管销售

S2型 90W激光管，最高功率100W。

S4型 100W激光管，最高功率130W。

S6型 130W激光管，最高功率160W。

S8型 150W激光管，最高功率180W。

正品北京热刺激光管销售

正品北京热刺激光管销售

S2适用于激光打标、激光切割、激光雕刻。是激光剪纸，激光切布，大理石打标等的理想选择

S2型CO2激光器使用说明 1. 安装要求

严格按照S2型安装示意图安装。配专用电源DY10型，正极带高压，起辉电压19千伏。

未按要求安装导致的不良后果：打火。内管击穿漏水。

2. 运行条件  
水冷：冷却液为纯净水，流量为每分钟2—5升，标准水温10—40。

使用环境：温度2-40，湿度为10-60%。工作电流：检测电流29mA，允许最高工作电流应控制在为29mA及以下，长期工作电流一定要控制在27mA及以下。使用电流在25mA及以下时寿命能达8000小时。以上电流要求必须以串联在阴极线上电流表的实际电流为依据。

未按要求使用导致的不良后果：长期超电流使用时负电极会出现淡黄色，同时大幅缩短使用寿命。

为防止灰尘进入高压护套内的电极附近，请在套上高压护套后缠上保鲜膜。

3. 工作性能 切割功能。

雕刻功能。有很好的雕刻性能，可以使用4mA电流在激光管处于预电离状态下高频率脉冲雕刻。

4. 注意事项 本输出镜窗口外表面不能用棉球等任何工具擦洗，否则严重影响功率。指定的去除窗口镜外表面污染的方法：1) 当镜片污染时，不要开激光，2) 用气球斜吹镜片表面，3) 用针筒压缩分析纯酒精喷淋镜片表面，4) 等酒精挥发后再开激光，5) 如以上清洗方法都无明显效果时，必须由专业人员用棉球粘酒精由内向外旋转擦洗镜面。最好的办法还是保护好窗口避免污染。特别提示：不能用擦洗镜片。

激光管两端紧固件螺丝不能动，否则直接导致激光器功率下降，报废。

在有机玻璃上测试光斑时，离输出镜300mm处。

5. 安全  
本激光器输出的是非可见光，调试时必须戴防护镜。正极带高压。注意安全标识。

6. 存储及运输要求 存放或运输时必须排尽冷却液，用防尘塑料袋套住输出端管口，存储环境温度2-40，湿度为10-60%。

并按出厂时的包装方式包装。包装重要提示：一定要用胶带把海绵和激光管粘牢，防止运输时激光管纵向滑动。

输出镜一头包装海绵要突出70毫米，全反镜一头要突出50毫米。

7. 未按使用说明的操作不享有质量承诺。