

# 供应绝缘橡胶板

产品名称	供应绝缘橡胶板
公司名称	昆山权富莱橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

**绝缘橡胶板** 用途：广泛应用于变电所、发电厂、配电房等使用。规格：3-80MMx500~2000MM(TXW)  
性能：在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏 比重：1.6g/Cm<sup>3</sup> 拉伸强度：4MPa 硬度：65shoreA  
扯断伸长率：280% 包装方式：牛皮纸、薄膜袋、编织袋

### 抗静电橡胶板

用途：广泛应用于电子、纺织、印染行业及要求较高的场所铺设，体积电阻率10<sup>4</sup>~10<sup>8</sup> cm  
规格：2-20MMx500~2000MM(TXW) 性能：弹性强、电极性好，具有排除静电干扰 比重：1.45g/Cm<sup>3</sup>  
拉伸强度：8MPa 硬度：65shoreA 扯断伸长率：400% 色泽：黑色，绿色，一面黑一面绿  
体积电阻率：10<sup>4</sup>~10<sup>8</sup> cm 包装方式：牛皮纸、薄膜袋、编织袋

### 氯丁橡胶板

用途：广泛应用于电子、热老化场所，可作为耐油材料使用。规格：1-80MMx500~2000MM(TXW)  
比重：1.5g/Cm<sup>3</sup> 拉伸强度：3.5MPa 硬度：65shoreA 扯断伸长率：280%  
特殊规格与特殊技术要求的产品，根据客户要求，为您进行配方设计，满足您的要求。  
产品性能：在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性。

**白色耐酸碱橡胶板** 用途：用于酸碱浓度较低,腐蚀性较强的介质中规格：1-80MMx500~2000MM(TXW)  
比重：1.6g/Cm<sup>3</sup> 拉伸强度：4.0MPa 硬度：70shoreA 扯断伸长率：250%  
可按照客户要求，定制特殊规格尺寸及技术要求的產品；  
包装方式：编织袋、塑薄膜袋，按重量或定长度包装。