

供应白色耐酸碱橡胶板

产品名称	供应白色耐酸碱橡胶板
公司名称	昆山权富莱橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

白色耐酸碱橡胶板 用途：用于酸碱浓度较低,腐蚀性较强的介质中规格：1-80MMx500~2000MM(TXW)
比重：1.6g/Cm³ 拉伸强度： 4.0MPa 硬度：70shoreA 扯断伸长率： 250%
可按照客户要求，定制特殊规格尺寸及技术要求的产物；
包装方式：编织袋、塑薄膜袋，按重量或定长度包装。

黑色耐酸碱橡胶板 用途：用于酸、碱浓度较低、腐蚀性一般的介质中。
规格：1-80MMx500~2000MM(TXW) 比重：1.6g/Cm³ 拉伸强度： 4.0MPa 硬度：70shoreA
扯断伸长率： 250% 可按照客户要求，定制特殊规格尺寸及技术要求的产物；
包装方式：编织袋、塑薄膜袋，按重量或定长度包装。

硅橡胶板 用途：在低、高温环境中油介质中工作，密封性能好，广泛应用于电子、医药、化工行业的密封件、密封条 规格：1-50MMx500~2000MM(TXW)
性能：延伸率高，耐油、耐高温、耐老化性能好，无毒无味 比重：1.25g/Cm³ 拉伸强度：6MPa
硬度：50shoreA 扯断伸长率：300% 色泽：各种色泽的硅胶板，鲜艳亮丽、光泽好

氟橡胶板

用途：冲制各种高耐油、阻燃、耐高温、腐蚀性强的密封件、密封圈、缸膜衫里及航天、航空领域使用
规格：1-50MMx500~2000MM(TXW)
性能：最佳的耐油、阻燃、耐高温、耐化学腐蚀性能和抗老化性能的橡胶 比重：2.0g/Cm³
拉伸强度：8MPa 硬度：70shoreA 扯断伸长率：250%