

黑色耐酸碱橡胶板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 黑色耐酸碱橡胶板 |
| 公司名称 | 昆山权富莱橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州昆山市车站路255号1幢 |
| 联系电话 | 0512-36618565 18068088565 |

产品详情

黑色耐酸碱橡胶板 用途：用于酸、碱浓度较低、腐蚀性一般的介质中。

规格：1-80MMx500~2000MM(TXW) 比重：1.6g/Cm³ 拉伸强度：4.0MPa 硬度：70shoreA

扯断伸长率：250% 可按照客户要求，定制特殊规格尺寸及技术要求的產品；

包装方式：编织袋、塑薄膜袋，按重量或定长度包装。

硅橡胶板 用途：在低、高温环境中油介质中工作，密封性能好，广泛应用于电子、医药、化工行业的密封件、密封条 规格：1-50MMx500~2000MM(TXW)

性能：延伸率高，耐油、耐高温、耐老化性能好，无毒无味 比重：1.25g/Cm³ 拉伸强度：6MPa

硬度：50shoreA 扯断伸长率：300% 色泽：各种色泽的硅胶板，鲜艳亮丽、光泽好

氟橡胶板

用途：冲制各种高耐油、阻燃、耐高温、腐蚀性强的密封件、密封圈、缸膜衫里及航天、航空领域使用

规格：1-50MMx500~2000MM(TXW)

性能：最佳的耐油、阻燃、耐高温、耐化学腐蚀性能和抗老化性能的橡胶 比重：2.0g/Cm³

拉伸强度：8MPa 硬度：70shoreA 扯断伸长率：250%