

## 小松挖掘机系列滤芯

产品名称	小松挖掘机系列滤芯
公司名称	固安县昊顺过滤设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:昊顺 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城
联系电话	03166238081 15630686231

## 产品详情

- 1.对挖掘机滤芯的过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求。进口柴油机要求空气过滤精度为 $5\ \mu\text{m}$ ，国产柴油机也要还应小于 $20\ \mu\text{m}$ 。高效滤纸的过滤精度为 $2\ \mu\text{m}$ ，普通进口滤纸为 $30\ \mu\text{m}$ ，而国产滤纸仅为 $80\ \mu\text{m}$ 。
- 2.原始过滤效率可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上。
- 3.滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大。使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯。进气阻力或压力降达到7—46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此运作期间的过滤效率则为累积效率。
- 4.进气阻力9额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟。