

厂家直售QBY3气动隔膜泵

产品名称	厂家直售QBY3气动隔膜泵
公司名称	济宁市亿源机电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区金宇路47号置城国际
联系电话	0537-2330581 18353771607

产品详情

厂家直售QBY3气动隔膜泵

铝合金泵，不锈钢泵，铸钢泵，第三代气动隔膜泵

为什么选用第三代气动隔膜泵？答：无密封设计，防爆，低剪切场合，容易维修，允许空转，轻便

QBY3系列气动隔膜泵主要特点是可根据不同输送物质选择相应的材质的气动隔膜泵，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵、和杂质泵等输送机械的许多优点。主要可用来输送腐蚀性、有毒、易挥发液体。

气动隔膜泵主要作用场合 泵吸油漆、树胶、颜料

粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。泵吸各种乳剂和填料。

作为各种固液体分离设备的前级送压装置 泵吸各种污水。用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 气动隔膜泵产品优点

首先不需灌引水，吸程可高达5米，扬程达70米，出口压力 0.8Mpa

流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损可达最小；扬程、流量可通过气阀开度可无级调节 该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠 可以浸没在介质中工作 使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；

本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点；

24小时销售热线：18353771607

联系人：韩经理

QQ : 3285094327

旺旺 : 亿源远忠

网址 : yiyuanjd.cn.makepolo.com