

ZY-600A手扶式单钢轮压路机特点

产品名称	ZY-600A手扶式单钢轮压路机特点
公司名称	山东中运物流有限责任公司物流机械装备制造分公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:中运 型号:ZY-600A手扶式
公司地址	济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3150038 18953733003

产品详情

ZY-600A手扶式单钢轮压路机

ZY-600A手扶式单钢轮压路机特点 最好ZY-600A手扶式单钢轮压路机 ZY-600A手扶式单钢轮压路机批发

ZY-600A手扶式单钢轮压路机的概述： zy06

ZY-600A手扶式单钢轮压路机用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。作业半径小，可在狭小的区域内工作。

ZY-600A手扶式单钢轮压路机工作原理：

ZY-600A手扶式单钢轮压路机是我厂综合大量国内和国际同类产品优点，精心设计的一款小型压路机械。本机采用液压传动，前后双向行走，振动采用离心式离合器，无级变速，通过拉动油门直接控制激振力大小。可调节的扶手，根据不同人的身高，可随意调整，更符合人体力学，给操作者带来舒适的操作环境，扶手折叠起来后可以方便运输。特大水箱减少来回加水的麻烦，使设备增长了可连续的工作时间。钢轮两侧安装有可调节的自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实工作更理想。

ZY-600A手扶式单钢轮压路机适用范围：

适用于在难以进入的狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连接区域。人行道和自行车道，停车场区域，维护工作等施工。

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。

公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实工作。

市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实。

其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场。

ZY-600A手扶式单钢轮压路机特点：

隔振的操纵扶手，可折叠、可拆卸。同时采用了效果极佳的防振措施，即使长时间工作也不会疲劳。搭载高储备功率的四冲程发动机，油耗低、噪声小，耐久性卓越，同时带机油感应装置，当发动机机油不足时有自动停机功能。标准配备同级别产品中容量最大的水箱，减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间，拆卸无须工具。驱动方式设计为全封闭的液压控制系统，保证了行走和压实的精确度，保养更便捷，使用方便、安全。钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑车体侧面的设计紧凑平整，在墙壁边缘及角落作业时非常轻松方便。

ZY-600A手扶式单钢轮压路机技术参数：

型号 ZY-600A 功率 5.5HP (GX160) 振动频率 75HZ (离心离合)

驱动方式 静液压传动单元 钢轮直径 450*600 激振力 15KN 外形尺寸 1500*760*1050

爬坡能力 25% 重量 305kg

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056