供应熟食柜 熟食保鲜柜 熟食冷藏展示柜

产品名称	供应熟食柜 熟食保鲜柜 熟食冷藏展示柜
公司名称	上海欣蒙电器有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欣蒙 型号:SSG-XM-2m 规格:2000*1170*1200
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2515号
联系电话	021-69137006 13816831910

产品详情

标准型冷热熟食柜 型号:SSG=FL-004 额定功率(W):980 使用温度():2~10 外形尺寸(mm):3000*1170*1200 额定电压/频率(V/HZ):220/50 备注:一体机

压缩机: 丹佛斯 可选颜色: 红色,橙色,绿色,白色,黑色

产品工艺精湛,配置优越,弧形玻璃结构,透明感强,尽显豪华大方

使用防伪:超市、商场和餐饮行业保险及展示美味食品的最佳选择 有效减少前翻盖熟食柜内部与外界空气的热量和湿气交换,降低了前翻盖熟食柜的能耗。采用高效蒸发器和进口名牌热力膨胀阀,保证了蒸发器的高效工作,减少了除霜工作,降低了能耗。专业防冰堵技术,解决了困扰前翻盖熟食柜行业的一大难题; 大圆弧玻璃,外观设计美观大方,且可选择机组外置,前翻盖熟食柜柜体任意加长拼接。前翻盖熟食柜柜体采用流线型防撞型保护,美观大方,经久耐用。针对前翻盖熟食柜运行的恶劣环境,前翻盖熟食柜零部件全部进行防腐防锈处理,采用静电喷粉工艺喷涂保护层; 制冷系统采用进口名牌机组,具有运转平稳、节电、无液击、高效、低噪音、有视油镜、油加热等特点,确保了较恶劣环境下制冷系统的高效能操作,是高品质长寿命制冷主机,其他主要零件配件均为进口。微电脑全自动控制,自动恒温,自动化霜,确保设备正常运行。 前翻盖熟食柜后面的操作台宽度为20公分。 适用于大型超市、大型卖场、便利店、酒店、宾馆的乳制品、肉制品、日配品、果蔬、饮品、水果、蔬菜、盘菜的销售和保鲜展示。 技术参考:产品名称型号尺寸(mm)温度()功率(W)电压(V)超市熟食柜 SSG-XC-B 2000*1170*1200 2~8 750W 220V/380V 超市熟食柜 SSG-XC-B 2500*1170*1200 2~8 750W 220V/380V 超市熟食柜 SSG-XC-B 3500*1170*1200 2~8 860W 220V/380V 超市熟食柜 SSG-XC-B 3500*1170*1200 2~8 920W 220V/380V

以上尺寸为常用尺寸,产品的长度及颜色可以按照客户的要求去定做;使用方法:

本产品出厂时已安装调试好,用户运过去以后等3~4小时过后插电即可使用: 工程案例:

售后服务: 全国联保,免费上门服务,24小时内解决问题;如有问题直接拨打:021-69137002

直冷熟食柜保养:新购买或搬运后的立风柜,应静置2至6小时后再开机。使用前,先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。在使用过程中,冷凝器会附着很多灰尘等杂物,这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季,应将立风柜的冷凝器进行彻底的清理,这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

熟食柜放货时要均匀,避免层板受力不均导致变形。 熟食柜在夜间停业时间,请把夜幕帘拉下。 熟食柜最好一个月擦拭清理一次,这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。

定期清扫压缩机和冷凝器。 定期对立风柜进行清洁(每2个月至少1次)。清洁时先切断电源,用中性清洗剂和水轻轻擦洗,然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

熟食柜长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。

保养小贴士: 售后及处理: 上海欣蒙电器有限公司 业务一部:021-69137002

业务六部:021-69137005 销售部:李经理 手机:13816869236 18859766297 QQ:648787559