

CDZ-25Y1|CDZ-25Y1充氮车|上海

产品名称	CDZ-25Y1 CDZ-25Y1充氮车 上海
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:CDZ-25Y1充氮车 CDZ-25Y1:CDZ-25Y1充氮车
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

CDZ-25Y1|CDZ-25Y1充氮车|上海CDZ-25Y1充氮车

充氮车CDZ-25Y1技术参数：

1型号：CDZ-25

2压力表显示范围：1.0-40MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6驱动：380V-50HZ交流电

7最大输出压力：25Mpa

8最低进气压力：2Mpa（20bar）

8功率：2.2KW

9电源：380V-50HZ 三线四线

10工作介质：32#或46#液压油

11液压系统流量：8.5L/min

12油箱有限容积：50L

CDZ-25充氮车技术规格

1.WU-25 × 100型吸油过滤器

2.CBW-F306型齿轮泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6.FR增压系统

7.可移动式小车及附件

充氮车CDZ-35技术参数：

1型号：CDZ-35

2压力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6驱动：380V-50HZ交流电

7最大输出压力：35Mpa

8最低进气压力：2Mpa (20bar)

8功率：2.2KW

9电源：380V-50HZ 三线四线

10工作介质：32#或46#液压油

11液压系统流量：8.5L/min

12油箱有限容积：50L

CDZ-35充氮车技术规格

1.WU-25 × 100型吸油过滤器

2.MCY14-1B柱塞泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6.FR增压系统

7.可移动式小车及附件

三 工作原理 通常氮气瓶直接给蓄能器充氮时，其最高充气（氮）压力为13.5MPa，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

四 充氮车说明

CDZ型充氮车性能：1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；2，便于移动、固定，操作简单；3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；4，运行稳定，质量可靠。

CDZ型充氮车特点：1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。4、充气速度快，提高了工作效率。

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。已在各大钢厂、汽车厂，电厂，大型机械厂，化工厂、不锈钢薄板厂、电厂，油田等行业广泛应用。

我公司应用先进技术，专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机)，我公司充氮车在汽车制造，锻压行业，冶金行业，电力行业获得广泛应用。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都处在行业领先地位，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。

我公司生产的充氮车型号：CDZ型，最高充氮压力有：25Mpa、35Mpa、45Mpa、55Mpa、65MPa，5种规格型号，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。可完全取代HYDAC、BOSCH、PALL、STAUFF、PARKER等进口品牌机。

良好的设施，高素质、高效率的团队，保证了产品的优秀品质。产品迅速销往全国各地及其他部分国家，得到客户一致好评！

我公司郑重承诺：产品质保一年，终生维修，以客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：态度决定一切，全心全意为广大客户提供优质，快捷的售前售后服务。

所有产品一律木箱包装。