

# 钠离子交换器配件阀 黄铜

产品名称	


再生剂比耗		1 1.4										
耗水率	%	<5										
电源及电耗	单相 220v 50hz 1.0kw/千吨产水 三相380v 50hz 1.0kw/千吨产水											
电机功率	kw	0.18	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1	
交换柱	数量	个	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	内径	mm	100	150	200	300	400	500	600	800	900	
公司名称	济宁瑞合信水处理设备有限公司											
树脂填充量	kg	20	40	86	210	410	630	960	1384	1740	23	
设备外尺寸	长	mm	980	1050	1160	1430	1640	1850	2250	2640	2870	
	宽	mm	460	540	640	840	1050	1210	750	930	1040	
规格参数	高	mm	1820	1820	1820	2100	2100	2300	2540	2760	26	
设备总重量	kg	180	260	380	690	1240	1650	2060	3180	4620	49	

公司地址 济宁市任城区亚太总公司生活区5号楼东3单元1层西户

联系电话 注：1.硬度单位mmol/l的基本单元c(1/2ca<sup>2+</sup>+1/2mg<sup>2+</sup>),均同。 86-05372727701 13371225966

### 产品详情

2.外形尺寸分 和 型, 型设备外形尺寸仅树脂柱高度在 型设备基础上增高300-400mm.其他尺寸不变。

材质	3.20-100m <sup>3</sup> /h 黄铜	连接形式	螺纹
工作温度	常温	介质温度	5-45 ( )
品牌	瑞合信	型号	RHX-F0.5-100T/H
公称压力	0.15-0.3 (Mpa)	适用范围	4.原水硬度大于15mmol/l本质的处理设备可特殊设计制造 FN系列自控连续钠离子交换器

产品别名 钠离子交换器配件阀

本产品由内芯采用黄铜。规格0.5-100t/h。设计每小时产水量为0.5吨到100吨不等。本产品质量优良，长期以来受到广大客户的好评。以下技术参数为适用本产品的钠离子交换器的技术参数。具体要求可详谈。欢迎来电垂询！

返回产品目录 返回上一页

项目名称	单位	型号 / 参数										
		fn-0.5 (s)	fn-1b (s)	fn-2b (s)	fn-4bs	fn-8bs	fn-12bs	fn-20bs	fn-40bs	fn-60bs	fn-	
进水压力	mpa	0.15-0.25	0.15-0.25	0.15-0.25	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2	
产水量	m <sup>3</sup> /h	0.4~0.6	0.8~1.2	1.6~2.4	3.6~4.5	7~9	11~13	18~22	35~45	55~65	75	
原水悬浮物	mg/h	2										
原水硬度	mmol/l							10	15			
软水残硬度	mmol/l	0.03										