

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速 (r/min)	进气温 ()	功率 (kw)	生产能力 (t/h)	重量
800x6000	3-5	3-8	600	3-5.5	0.5-1.5	3
800x8000	3-5	3-8	600	4-5.5	0.8-2	3
800x10000	3-5	3-8	600	4-7.5	0.8-2.5	3
1000x6000	3-5	3-8	600	5.5-7.5	1-3.5	4
1000x8000	3-5	3-8	600	5.5-7.5	1-4	4
1000x10000	3-5	3-8	600	7.5-11	1.2-4	5
1200x8000	3-5	3-8	700	7.5-11	1.5-5	7
1200x10000	3-5	3-8	700	11-15	1.8-5	7
1200x12000	3-5	3-8	700	11-15	2-6	8
1500x8000	3-5	2-6	700	15-18.5	3-9	9
1500x10000	3-5	2-6	700	15-18.5	3.5-10	9
1500x12000	3-5	2-6	700	15-18.5	4-10	11
1800x10000	3-5	2-6	700	18.5-22	5-11	11
1800x12000	3-5	2-6	700	18.5-22	5.5-12	11
1800x15000	3-5	2-6	700	18.5-22	6-13	11
2000x10000	3-5	1.5-6	800	22-30	7-15	11
2000x12000	3-5	1.5-6	800	22-30	8-18	22
2000x15000	3-5	1.5-6	800	30-37	9-19	22
2000x18000	3-5	1.5-6	800	30-37	10-20	22
2200x12000	3-5	1.5-5	800	37-45	12-22	22
2200x15000	3-5	1.5-5	800	37-45	14-24	33
2200x18000	3-5	1.5-5	800	45-55	14-26	44
2400x15000	3-5	1.5-5	800	45-55	15-27	44
2400x18000	3-5	1.5-5	800	55-75	16-28	55
2400x20000	3-5	1.5-5	800	55-75	18-30	55

双筒烘干机典型应用案例：1、广东揭阳某企业用来对废弃电阻的燃烧和铝箔提纯。
2、安徽某企业用来对锯末的烘干处理。3、甘肃某用户用来对易燃化学物料的烘干操作。
4、青岛客户用来对鲜豆渣的洁净化干燥处理。5、广西某客户对畜牧饲料的脱水和烘干处理。
我公司的双筒烘干机根据不同物料的特性和含水量进行不同扬料板的设计和相关配置，欢迎广大客户莅临我公司参观、考察！24小时咨询电话：400-0088-459 13721431212 0371-56630331 史先生

更多双筒烘干机介绍：<http://www.sanhuicheng.net/products/shuangtonghj.html>

更多三回程烘干机：www.sanhuicheng.cn

更多沙子烘干机：www.sanhuicheng.com