日本理音 VM82便携式数字测振仪

产品名称	日本理音 VM82便携式数字测振仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	1.00/3500
规格参数	品牌:日本理音 型号:VM82
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

VM82便携式数字测振仪VM-82

VM82产品介绍

日本理音(RION)公司生产的VM82仅重320克，VM82是VM-63测振表的改进型，VM82使用分离式振动传感器，VM82可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。VM82可以储存1000组测点的数据，VM82并能与微机进行通讯。VM82已开发的软件具有如下功能：(1)．信息管理(包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案) (2). 仪器与微机通讯 (3)．趋势分析
(4)．打印报表(机器报表、测点报表) (5)．状态判断(自动判定状态：良好、注意、危险

【VM82技术指标】

测量范围：加速度：0.02～200m/s2 等效峰值 1Hz～5KHz

速 度：0.3～1000 mm/s RMS 3Hz～1kHz 0.1～1000 mm/s RMS

10Hz～1kHz

位 移：0.02～100 mm 等效峰值 3Hz～500Hz

0.001～100 mm 等效峰值 10Hz～500Hz

频率范围：加速度：3Hz～1kHz，3Hz～5kHz，1Hz～100Hz，3Hz～20kHz

速 度：10Hz～1kHz，3Hz～1kHz

位 移：10～500Hz，3Hz～500Hz

显示： 数字显示和棒图显示两种

内存： 1000组数据

输出： AC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧

DC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧

接口： RS232C串口

环境温度范围：探头：-20～70℃，<90%RH

主机： -10～50℃，<90%RH

电源： 4节5号电池连续工作时间大约30小时

尺寸： 168(W)×76(H)×35(D) mm

【VM82标准配置】

1?VM-82主机(含电池、皮套)

2?标准探头PV-57 (含电缆、磁铁)

3?通讯电缆

4?通讯及管理软件

5?英文说明书、中文说明书

VM82详细咨询：０７５５-２８５０９８６Ｉ