

ZST-1砌墙砖抗渗试验装置

产品名称	ZST-1砌墙砖抗渗试验装置
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	品牌:上海荣计 型号:ZST-1
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

产品详情

一、ZST-1砌墙砖抗渗试验装置产品特点：

砖抗渗试验装置又称多孔砖抗渗试验装置,适用范围广,精度高,设计精巧耐用。该方法操作简单,劳动强度小,能直接表述试件的抗渗性能。

二、ZST-1砌墙砖抗渗试验装置简要概述：

砌墙砖抗渗试验装置包括有蓄水管,试件压板,螺杆,橡胶密封垫。试件压板通过螺杆和螺母安装于蓄水管的底部,蓄水管底板和试件压板均设有直径为50 - 80mm的圆孔。所述的蓄水管的筒体高约100cm。高出水位请用海绵吸出。进行试验时,通过螺栓,螺杆将试件紧固安装在蓄水管与压板之间,通过蓄水管中一定水位高度的水向筒底部的试件施加水压,经过一段时间后,检验试件的剖面的水渗透深度来评价试件的抗渗性。

三、ZST-1砌墙砖抗渗试验装置技术规格：

390 × 190 × 190 ; 240 × 115 × 115 ; 240 × 90 ; 190 × 190 ; 蓄水管直径60mm。

四、ZST-1砌墙砖抗渗试验装置适用于砖的种类：

1,烧结普通砖2,普通混凝土小型空心砌块3,蒸压加气混凝土砌块4,烧结多孔砖5,烧结空心砖和空心砌块
普通烧结砖

1,烧结普通砖按原料分为粘土砖(N),煤矸石砖(M)

2,强度等级分为MU30,MU25,MU20,MU15,MU10五个强度等级,常用MU10这一级别

3,砖的外形为直角六面体,面积尺寸=240 × 115 × 53mm (长 × 宽 × 高)

更多产品详情可以参考：www.rongjida02.com/rongjida02-Products-21504864/