胜利绝缘电阻测试仪VICTOR31125

产品名称	胜利绝缘电阻测试仪VICTOR31125
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:深圳胜利 型号:VC3125
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

VICTOR3125绝缘电阻测试仪VC3125

VICTOR3125基本功能：

1、 交直流电压测量：DC：0～±1000V AC：30～600V（50/60Hz）

2、 测量显示最大9999字，36段条形图显示

3、 测量速率约0.5次/秒

4、 高压绝缘电阻检测为自动量程

5、 连续测试功能

6、 设定测试时间TIME功能

7、 自动放电功能

8、 步进电压测试、温度测量、泄漏电流显示

9、 实际输出电压值与测量绝缘电阻值同时显示

10、 内置实时时钟，可为记录和测量工作提供准确计时

11、 两种操作方便的数据记录功能：手动记录和自动记录，并可方便的查询记录数据

12、 采用面板校准技术，无需打开机壳便可进行校准

13、 可用碱性电池、Ni-Hi电池或电源适配器供电，电池仓门可方便更换电池

14、 具有自动背光关闭和自动电源关闭功能，大屏LCD显示，带白色LED背光

15、 仪表通过隔离USB接口与计算机通讯，并可通过计算机操作仪表

VICTOR3125绝缘电阻测试基本技术指标

3125				
额定电压	**500V**	**1000V**	**2500V**	**5000V**
测量范围	0.0～99.9MΩ 100～999MΩ 1.00～5.00GΩ	0.0～ 99.9MΩ 100～999MΩ 1.00～9.99GΩ	0.0～99.9MΩ 100～999MΩ 1.00～9.99GΩ 10.0～99.9GΩ	0.0～99.9MΩ 100～999MΩ 1.00～9.99GΩ 10.0～99.9GΩ 100～1000GΩ 1.00～1.20TΩ
开路电压	DC 500V + 20%， -0%	DC 1000V + 20%，-0%	DC 2500V + 20%，-0%	DC 5000V +20%，-0%

额定测试电流	0.5MΩ负荷时 1mA--1.2mA	1MΩ负荷时 1mA--1.2mA	2.5MΩ负荷时 1mA--1.2mA	5MΩ负荷时 1mA—1.2mA
短路电流	约1.3mA			
精确度	±5%rdg ± 3dgt / ±20%(100GΩ以上)			

尺寸及重量

尺寸（L × W × H）： 210 × 155 × 95（mm），重量：约1750g

附件: 专用高压测试线一套

碱性电池(LR14)　8节

使用说明书　一本

携带箱　一个

12V电源适配器　一个

USB通讯线　一根

配套光盘　一张

详细咨询：０７５５－２８５０９８６１