

# 抽油烟机玻璃面板粘接\_密封硅胶厂家

产品名称	抽油烟机玻璃面板粘接_密封硅胶厂家
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	2.00/支
规格参数	品牌:永为有机硅 型号:YW-8511系列 比重:1.2-1.3
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁下一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

## 产品详情

### 抽油烟机玻璃面板 | 结构件粘接密封硅胶

兴永为硅胶15年专业生产LED硅胶,导热硅胶,防水密封胶,家电粘接胶,电子电器固定胶,RTV硅胶,[灌封胶](#),汽车电器密封胶.双组份导热灌封胶。工厂通过ISO9001,产品全部通过ROHS.REACH.PHSA认证.部分产品通过FDA.UL认证。

#### 典型用途：

- 1.抽油烟机玻璃面板与金属结构件粘接
- 2.结构金属件缝隙密封防水、防漏气

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，深圳第一品牌

#### 特点和用途：

1. 广泛用于电子、电器、线路板、灯饰、开关电源的灌封、浸渍、披覆、涂敷、防水、防污。
2. 无毒、无味、无腐蚀性、不溶胀。

#### 使用方法与注意事项：

1. 根据用量大小，将喷嘴头部剪去封头，装上专用的注射工具挤出即可使用，室温固化,使用后需拴上密封盖。
2. 使用时必须让胶层充分接触空气，接触面积越大，固化越快，反之则变慢，甚至不固化。
3. 涂胶厚度越厚，固化时间越长，环境温度越高(不能高于60 )，湿度越大，胶层的固化速度越快，反之固化变慢。
4. 本产品存放和运输中，应保持干燥，防止日晒高温。有效保质期为6个月，超过保质期的经检验合格后，仍可使用。

#### 产品包装：

50ml,100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

8511系列性能参数：

单组份RTV粘接密封硅橡胶系列性能参数：

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

联系电话：0755-27638206

QQ：1514117505 地址：深圳市龙华街道三联社区阁下一楼 兴永为有机硅官网  
<http://www.szyongwei.com>

led硅胶大功率led封装硅胶厂家提高伸长率降低压变 添加什么橡胶助剂,能够提高伸长率,降低压变,同时还不能影响其他性能.这是个矛盾体,一般压变大伸长就大的。要达到要求可以再硫化条件上下工夫的。要提高压缩永久变形 必须提高交联程度,提高交联程度 伸长率是下降的,这个没有绝对的 只有靠配方和工艺来调整 最后达到 伸长率和压变值的平衡.要么橡胶并用,要么提高一点含胶率。至于你说的什么助剂,我看基本找不到这样的神奇的东西。伸长率是破坏性能,可以靠优选材料和混炼工艺来调整。最好的办法是提高含胶率,不用填充剂.含胶率很关键、硫化体系不可忽视、填料的结构也影响,总之是一个综合的问题,搞好平衡是关键。辅料表示很无辜!不要妄想依托于某种神奇的辅料,配方关键还是在于主体体系!如果只要,压变和伸长率这两个指标,那不是很简单,其一,你不要加补强性填料就可以了。其二含胶率不要太低。换结构度低的炭黑试试.大功率led封装硅胶厂家-兴永为硅胶分享:可不可以降低碳黑的份数,这样变相提高了含胶率,是否可以同时降低压变,提供伸长.可以适当用部分白炭黑代替部分炭黑,借鉴或建立自己能够理解的模型,去解释。比如弹簧粘壶模型。采用低硫高促或者过氧化物硫化体系,填充材料选用结构度的炭黑,并用高结构的炭黑提高其他物理性能!具体根据相应的物理性能指标调整!兴永为阿里巴巴网站<http://xinyongwei01.1688.com>

(本文来自深圳兴永为LED硅胶有限公司整理分享)