

聚四氟乙烯模压板 加工件四氟密封件 纯四氟法兰垫片，可定做

产品名称	聚四氟乙烯模压板 加工件四氟密封件 纯四氟法兰垫片，可定做
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	3.30/个
规格参数	品牌:祥和 型号:多种 材质:聚乙烯四氟
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

产品详情

【主要用途】高清洁度介质的静密封【可供规格】dn10-600mm。

聚四氟乙烯pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10mpa。 注意：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。 四氟垫聚四氟乙烯（英文缩写为ptfe），（英文为teflon）具有一系列优良的使用性能：

- 1) 耐高温—长期使用温度200 ~ 260度；
- 2) 耐低温—在-100度时仍柔软；
- 3) 耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂；
- 4) 耐气候—塑料中最佳的老化寿命；
- 5) 高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数（0.04）；
- 6) 不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；
- 7) 无毒害—具有生理惰性；
- 8) 优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。聚四氟乙烯因为其在塑胶中耐温最高（260 ）、耐电最高（45kv/mm）、耐强酸、强碱、最抗粘、最滑溜、耐磨之工程塑胶材料，而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。软管广泛用于化学、仪器、电热、机械工业；其中绝缘套管由于耐高温、耐电压（300v）而广用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。

订购前请确认型号尺寸，咨询电话：13613368417

本产品的品牌是祥和，型号是多种，材质是聚乙烯四氟，截面形状是V型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是回转密封，固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,电器,轴承，厚度是2.5-5（mm），使用温度是-180-+260（ ），使用压力是10（MPa）