

# 起重机起重量限制器-宜昌微特

产品名称	起重机起重量限制器-宜昌微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:微特WTAU 型号:WTZ 配件适用对象:起重机
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

## 产品详情

品牌	微特 WTAU	型号	WTZ
配件适用对象	起重机		

### 起重机起重量限制器

#### 一、起重机起重量限制器仪表

##### (一)起重机起重量限制器仪表

wtz-a100起重机起重量限制器wtz-a240起重机起重量限制器

wtz-a200起重机起重量限制器wtz-a230起重机起重量限制器

wtz-a300起重机起重量限制器 wtz-a150起重机起重量限制器

wtz-a40起重机起重量限制器wtz-a起重机起重量限制器

wtz-a50起重机起重量限制器 wtz-a50起重机起重量限制器

## (二)起重机起重量限制器仪表各项参数性能对比

型号	显示	信号监测	安装方式	功能
wtz-a100	单窗口led	一路重量	壁挂式	输出rs485和4-20mA
wtz-a240	四窗口高度led	四路重量	壁挂式	适用于四路重量需要单独显示
wtz-a200	双窗口led	两路重量	壁挂式	五个继电器，可预留rs485
wtz-a230	三窗口高亮度led	三路重量	壁挂式	适用于三路重量需要单独显示
wtz-a300	大屏幕蓝屏液晶	两路—四路重量	壁挂式	满足5钟状态控制要求，汉字显示
wtz-a150	双窗口高亮度led	两路重量	壁挂式	可显示额重，四个继电器
wtz-a400	大屏幕256色液晶	四路重量	壁挂式	全中文菜单提示，usb扩展
wtz-a	双窗口高亮数码管	四路重量	壁挂式	具有极高的可靠性和抗干扰
wtz-a50	单窗口led	适用于电动葫芦起重量保护，采用活扣直接固定在控制手柄轴上		
wtz-a20	无显示	适用于电动葫芦起重量保护，调试正常后与传感器一起固定		

## 二、起重机起重量限制器可选用称重传感器介绍

a、zx型轴销式传感器 zx型轴销式传感器尺寸图zx型轴销式传感器尺寸表zx型轴销式传感器小量程尺寸图

zx型轴销式传感器zx轴销传感器安装在扬州科进船业有限公司b、py型旁压传感器

py型旁压传感器的外形尺寸图

py型旁压传感器py型旁压传感器安装方式

c、bh-2型板环拉式传感器

bh-2型板环拉式传感器的外形尺寸图bh-2型板环拉式传感器 bh-2型板环拉式传感器安装实例

d、qcx型轴承座传感器 qcx型轴承座传感器尺寸图

qcx型轴承座传感器尺寸表

qcx型轴承座传感器qcx型轴承座传感器安装实例

## 三、起重机起重量限制器订货须知

1、具体型号(wtz-a100,wtz-a200数码管;wtz-a300,黑白屏or蓝屏;wtz-a400,彩屏机，具体见产品选型手册)2、请提供桥机的额定重量，倍率，钢丝绳直径，尽量提供吊车在空钩的状态下传感器受力吨位，吊车起吊最大起重量时传感器受力吨位，以便我们在生产过程中可以将仪表调整到最适合该吊车工作状态。3、对与选择不同传感器请提供详细的尺寸，以便我公司加工套件。

选择轴承座式传感器请提供轴承座底座尺寸，包括长度，孔距，高度，主轴轴壳外径，内径，宽度。

选择拉式传感器请提供钢丝绳械套或者畸形环的尺寸，包括宽度，轴销长度，直径，是否为非标准轴销（如内细外粗），一般钢丝绳与吊车连接处有一个吊耳，需要那里的吊耳间的宽度，轴销尺寸。

4、提供传感器到司机驾驶室的线缆长度。5、请提供需要几路重量信号控制，需要几种类型控制，如超载（超过额定重量）等等，控制继电器需要给出哪种状态