

# 螺旋粮食提升机\_万宏粮食斗式提升机\_垂直螺旋提升机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 螺旋粮食提升机_万宏粮食斗式提升机_垂直螺旋提升机  |
| 公司名称 | 新乡市万宏机械设备有限公司              |
| 价格   | 9900.00/个                  |
| 规格参数 | 品牌:万宏<br>型号:电询<br>规格:电询    |
| 公司地址 | 新乡市红旗工业区                   |
| 联系电话 | 86-03733036055 18639097315 |

## 产品详情

### 振动垂直螺旋提升机

一、振动垂直螺旋提升机概述kccz垂直振动螺旋提升机又叫振动螺旋提升机、垂直螺旋提升机、振动垂直提升机等。较普通的垂直螺旋提升机万宏生产的kzzc振动垂直螺旋提升机是一种新型的垂直振动输送设备，该设备具有蜂窝式底座，全新内管支撑系统本机对一切颗粒状、块状、粉状的固体物料都可以输送。二、万宏kccz振动垂直螺旋提升机优势1、输送效率高，且不受输送高速的影响2、新型蜂窝式底座，牢固稳定3、新增内管支撑，承载流量增大4、与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化5、结构紧凑，占地面积小，安全可靠，易于维护6、改进设计，解决了普通螺旋提升机较高后机身不稳定或输送无法完成现象三、kccz垂直振动螺旋提升机工作原理 万宏生产的kccz螺旋垂直振动提升机利用振动电机不对称原理，使两台电机同时反向运转时产生一个振动力偶，通过减震弹簧的振动，使物料从水平提到一定的高度。四、万宏垂直螺旋提升机主要结构

本机通常由螺旋输送机本体、进出料口、法兰、减振系统、振动电机和底座这几部分组成。螺旋输送机叶片有现拉式和整拉失，现拉式可做成任意厚度与规格尺寸，整拉式不宜制作非标准螺旋。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料（有粘性和易结块的除外）都可垂直输送，还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。五、垂直振动螺旋提升机使用范围 万宏生产的振动螺旋垂直提升机是用来水平或倾斜输送粉状、粒状、小块状物料的一般用途的输送设备，螺旋输送给料机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组，可使运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等。六、kccz振动螺旋垂直提升机使用须知1、电机必须是反向运转。2、电机应做缺相保护。3、开车时所有障碍物应与设备本身有一定间隙或者使用软连接。4、电机需定期加油（2#锂基子）。5、在使用过程中，应注意减震弹簧是否损坏，若发现损坏，应及时更换。6、加料时一定连续，应对物料有一定的控制，不宜每次添加物料过多，否则会出现满槽溢料现象。

万宏kccz振动垂直螺旋提升机主要技术参数：

| 型号       | 提升量(t) | 螺旋直径 | 提升高度 ( m<br>m ) | 电机功率(kw) | 振频  | 电压(v) |
|----------|--------|------|-----------------|----------|-----|-------|
| kccz 250 | 0.5    | 250  | 6000            | 0.75kw*2 | 960 | 380   |
| kccz 450 | 1      | 450  | 6000            | 1.5kw*2  | 960 | 380   |
| kccz 650 | 2      | 650  | 6000            | 2.2kw*2  | 960 | 380   |
| kccz 850 | 3      | 850  | 6000            | 3kw*2    | 960 | 380   |

注：因公司产品的技术参数都是根据客户需求而订做，故产品信息上的价格不做参考。请见谅！！

注：本设备可以根据用户需求进行设计、制造。

联系方式：乔经理 18639097315 [www.xxwhzd.com](http://www.xxwhzd.com)

本产品的品牌是万宏，型号是电询，规格是电询，输送量是电询（m<sup>3</sup>/n），加工定制是是，种类是垂直提升机