

不锈钢螺旋上料机，振动螺旋提升机，螺旋上料机

产品名称	不锈钢螺旋上料机，振动螺旋提升机，螺旋上料机
公司名称	新乡市宏源振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋输送机 品牌:宏源
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-037315516521778 13598701500

产品详情

不锈钢蛟龙上料机—封闭式蛟龙输送机—粮食专用蛟龙输送机

工作原理：螺旋上料机是靠电机产生动力，带动摆线减速机传动到螺旋器，是一种利用螺旋旋转使物料向前挤压，同时使物料产生向前的推动，螺旋上料从进料口进料经螺旋器强制性使物料输送到出料口。该机既可与我公司的系列包装机配套使用，完成自动加料功能；又可独立使用为混合机、注塑机等有一定高度要求的设备自动供料。该螺旋上料机的特点 1、sd-t1型振动螺旋上料机能够提升多种粉粒物料，料箱与蛟龙均为不锈钢制成；2、上料电机、振动电机各自开关控制振动幅度可调，整条螺旋可以方便拆装、清洗。3、该机具有自动加料、自动停止（独立使用需要加装我公司的控制系统，以期完成自动加料功能）4、螺旋及料桶与料仓之间软连接，拆卸轻松；料筒下端有活门及正反转开关，清洗方便；5、料仓加配振动电机，使物料轻松自动进入螺旋。螺旋上料机技术参数：提升量：1000-3000kg/h 料箱容积：100-300kg 上料高度：1600m（高度可根据用户定制）电压功率：ac380v 100w（可定制20v）整机重量：150kg 螺旋上料机可根据材质分为不锈钢型、碳钢型 参数说明：上料机是一款将物料由低至高的输送设备，原则是节约人工降低物料洒地、减低损耗浪费，此款垂直上料机是我公司根据场地紧凑的车间，尽量节约占地面积而设计的一款不锈钢上料设备，可以把物料通过垂直输送方式从低至高上料。2.整机所有与物料接触部分全部采用304不锈钢制造，长度设计范围1米--12米均可定做,上料管径60mm—500毫米可根据客户要求设计,主轴电机功率根据客户要求及物料选择而定。3.不锈钢送料管内壁与螺旋叶片间隙距离不大于3m。螺旋叶片激光切割加工，所有焊接口抛光处理以达到光滑不残留物料；4.输送料的速度在每小时100kg—15吨以上。5.采用进口万向轴承隔热防尘设计，上料机两头设计安装有台湾进口油封，确保粉尘及杂物进入轴承，以达经久耐用的目的，6.科学设计：螺旋轴采用不锈钢无缝管，经车床校正，确保同心度，机器运行稳定，叶片全部采用不锈钢材料。叶片采用加厚不锈钢叶片。7：底部设计有清料口，如需换料，只需要用风枪吹下即可将小部分残料清除。并在清料口出设计安全开关，一旦开启清料门即断电，安全可靠。8：电路设计为过载保护，有效保护电机不烧毁，经久耐用。

我厂经过改良，使得蛟龙直接应用于农机具--农用三轮车和五轮车还有拖拉机收购粮食的输送中，改变

了以往的袋子装粮，然后再装上车，改进型绞龙直接搭载农用车上，收购到户的情况下，直接由电动机带动绞龙来进行粮食的收购入车的操作，该绞龙具有省时、省力、省人工的功效13598709629专供。而且重量轻，有两个人操作就可以了，加进了粮食收购过程，大大节省了时间，受到了广大粮食收购者的欢迎！绞龙螺旋叶片适用范围概述：我厂生产面粉绞龙，小麦绞龙（用于面粉机加工行业送料和粮食收购用户直接进入货仓），玉米绞龙（用途：饲料加工行业原料---玉米的送料到料口和粮食收购时解决了传统的装车用袋子装好后，抬袋子的问题，直接进入车仓内利用电动机直接送进去），高粱绞龙。

玉米绞龙，又称玉米蛟龙输送机，是移动式螺旋绞龙输送机的一种，用于提升输送玉米装车，自动灌包，装包。规格：φ 160，φ 200，φ 220；长度：3米，4米，5米，6米。还可以用于输送小麦、黄豆、高粱、葵花籽等粮食。该机具有移动灵活，操作简单，使用安全，输送量大，价格实惠等特点。详细技术参数：

规格：φ 133，φ 159，φ 200，φ 219，φ 273，φ 315

长度：l=4米长，6米长，8米长，10米长，12米长

电机功率：4kw -6级铜包线圈电机 升降装置该机由外管、轴管、绞龙叶片、吊轴、法兰、升降装置、电机、皮带轮、行走轮等部件组成，该机具有移动灵活，操作简单，维修量小，使用方便，价格便宜，结实耐用等特点。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋输送机，品牌是宏源，型号是HYL，输送能力是30（t/h），功率是6（KW），输送距离是6（m），外形尺寸是6（m），重量是100（kg），适用领域是用于输送小麦、黄豆、高粱、葵花籽等粮食，规格是HYL