

供应东莞华海机械半自动灌胶机 灌胶机价格优惠

产品名称	供应东莞华海机械半自动灌胶机 灌胶机价格优惠
公司名称	东莞市华海机械设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:华海 型号:WT-402 自动:半自动
公司地址	东莞市长安镇厦岗大山东街14号
联系电话	0769-85335411 15907696670

产品详情

机器性能：

- 1、触摸式中文操作界面，背光源液晶显示屏幕，易学易懂；参数设定简易方便、直观明了；
- 2、比例和出胶量可随意调节，无需编程，设定出胶量即可；
- 3、吐胶速度，吐胶时间皆可参数设定，出胶量稳定，不漏滴胶；
- 4、节省人工，一台设备可达传统5—6人的产量；
- 5、按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；
- 6、双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；
- 7、混合比例从100：100到100：10可调，采用动态或静态混合，混合均匀，充分；
- 8、独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
- 9、储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；
- 10、可选配胶水搅拌，加热并预留真空脱泡功能，适用于不同种类的灌注工艺；
- 11、储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；
- 12、可选配自动清洗功能，清洗简便快捷；

- 13、可选配出胶口压力检测功能，有效防止因胶路堵塞造成的配比变化问题；
- 14、可选配旋转柱塞泵计量输出，有效防止胶水填充物对泵的磨损；
- 15、具有防固化功能，有效防止胶水在混合管中固化；

技术参数：

型号	wt-402
启动方式	脚踏开关/启动按钮
配比精度	± 1%
计量精度	± 1%
吐出精度	± 1%
混合比例	100 : 100 ~ 100 : 10
吐胶速度	1g/sec ~ 15g/sec
灌胶软件	华海自主研发
ab胶阀	华海动态胶阀
记忆功能	系统自带记忆功能
信号输出	外部胶机控制接口
料桶搅拌	调速马达
调节架	前后上下左右可调

旋转系统	前延后延可调
计量方式	110大扭矩高精度步进电机+1.2cc齿轮泵
工作气源	0.5-0.7mpa
电源	ac220v 50-60hz 0.5kw
机器尺寸	600 1180 1600mm
工作环境	湿度20-90% 温度0-40
地轮地脚	万象轮+可调节脚杯
重量	约160kg

主要配件：

名称	单位	数量	备注
触摸屏	套	1	台湾威纶七寸
plc	套	1	台达
混合装置	套	1	动态混合
高精度计量泵	套	2	1.2cc高精度齿轮泵
计量马达	套	2	110大扭矩高精度步进电机
ab储料桶	套	2	不锈钢15升+ a料桶自动搅拌
储料桶	套	1	液位显示+液位报警

加热功能	套	2	室温-100 ° 恒温（需另外配选）
液位报警	套	2	液位显示+液位报警
输胶管	套	2	铁氟龙管
清洗装置	套	1	自动清洗含4升清洗桶
防固化	套	1	设置间隔时间自动排胶

齿轮泵：

齿轮泵是由一个独立的电机驱动，可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵，可以提高流量输出速度，减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间，降低挤塑温度及压力脉动以提高生产率及产品质量。

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。