新款凹版印刷机 多色塑料薄膜印刷机 印刷机械设备

产品名称	新款凹版印刷机 多色塑料薄膜印刷机 印刷机械设备
公司名称	金华市胜昌机械有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	加工定制:是 适用材质:纸质 适用对象:纸质包装
公司地址	金华市金东区鞋塘山早
联系电话	0579-82971309 15325909955

产品详情

主要特点：

（1） 用途：本机适用于bopp、cpp、pet、pc、pvc及相同性质的组合膜、纸等。本机印刷速度120米/分，机械速度130米/分。
（2） 主传动机构：主传动采用日本安川变频器控制电机，传动每组印版。特点：节省用电。 （3） 无轴装版机构：装版采用气缸，拉动芯轴进行装版，横向调节采用螺杆移动。特点：减少换版时间，确保版同心度，提高产品质量。 （4） 油墨刮刀机构：刮刀可任意调节上下和角度，刮刀压力采用双气缸，横向移动采用电机转动凸轮移动。特点：延长版的使用寿命。 （5） 压印升降机构：压印采用双气缸升压与电磁阀自锁定位，对气缸漏气和停机气缸下掉保护。特点：保证压力平均，确保色差。 （6） 套色机械手：采用电脑控制同步电机通过减速传动双滚珠丝杆调节，进行预套准与自动套色。特点：转动润滑，套色精度高。 （7） 收、放料机构：采用双工位收、放料架，自动换卷和自动接料，放料架采用磁粉张力控制，收、放料牵引张力采用变频矢量控制线速度，收料架采用力矩电机控制。特点：针对大批量印刷可节省材料、油墨、溶剂和能源。接料速度120米/分钟时，最多接料浪费20米左右；油墨、溶剂、能源节约10％左右，大大降低产品成本。 （8）干燥、冷却结构：干燥系统采用全封闭式烘箱、外置组合式二次热源回风设计，温度由智能温控仪控制，冷却装置每组回头辊采用风冷式，确保薄膜降温。特点：节省用电。

穿料示意图

规格按6色机为标准

型号 scm-ya800/六色 scm-ya800/六色

印刷长度	377-1130mm(版辊直径￢150-￢350 mm)	377-1130mm(版辊直径￢150-￢350 mm)
印刷宽度	800mm	1000mm
印刷速度	10-120m/min	10-120m/min
收、放卷直径	￢1000mm	￢1000mm
套印精度	±0.12mm	±0.12mm
烘箱长度	2000mm	2000mm
烘箱加热	电热/柴油热风炉	电热/柴油热风炉
主电机	7.5kw	9.5kw
装机总功率	55kw	58kw
机器重量	28000kg	32000kg
外形尺寸（长×宽×高）		11400mm×3200mm×360

本产品的加工定制是是，适用材质是纸质，适用对象是纸质包装，印刷颜色是六色，产品类型是全新，型号是scm-600，品牌是胜昌机械，收卷直径是600（mm），套印精度±是0.001（mm），印版直径是150-350（mm），印刷速度是120（m/min），最大印刷宽度是1000（mm），干燥方式是电热，干燥用电是电热，收放卷方式是双工位，张力控制方式是磁粉