

供应全自动硅胶打胶机机 硅胶打胶机东莞现货供应

产品名称	供应全自动硅胶打胶机机 硅胶打胶机东莞现货供应
公司名称	东莞市华海机械设备有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:华海 型号:WT-420 控制系统:plc+触摸屏
公司地址	东莞市长安镇厦岗大山东街14号
联系电话	0769-85335411 15907696670

产品详情

机器性能：

全自动硅胶打胶机针对高黏度胶水配备5加仑高压打胶泵.供胶系统采用齿轮吸浆泵和抽压窝轮.生产中可
持续稳定供胶无间断. 直接由5加仑原料桶直接供料无须清洗.换料方便.

本机适用各种形状的产品进行高黏度硅胶的点/涂/封胶作业.不同口径的胶嘴可适合不同规格的产品.

机器人控制系统自带的ccd辅助程序编辑系统能快速准确的编辑各加工位置任何形状的出胶轨迹,并

自动转换为机器可识别的坐标程序.可将cad图檔或g代码文件直接导入到软件程序中转换为点涂胶路径.

能无限量自命名存储程序档案,调用方便.

机器动作与出胶动作同步控制,以确保定位准确,胶量一致.

点涂胶控制软体界面采用人机对话窗口,中英文可选.并设有工作记录查询以方便生产及物料管理

计量泵供料，定量精准稳定

技术参数：

规格型号	wt-420
------	--------

加工范围x/y/z	600 x 400 x 100mm
适用胶水	高黏度膏状ab胶
粘度范围	500--200000cps
比例范围	1 : 1--5 : 1
配比方式	自动配比
混合方式	自动混合静态（动态）
供胶方式	5加仑压盘式供胶
齿轮泵转速	90r/mi
计量齿轮泵最大泵量	4ml/r
控制系统	plc+触摸屏
重复精度	± 0.1mm/axis
移动速度xy/z	0.01-1000/500 mm/axis
驱动系统	精密步进马达
传动方式	精密直线导轨
限位方式	欧姆龙光电感应限位保护
插补功能	点/线/圆弧/3d空间轨迹
存储范围	9000组文件

气源要求	0.1 mpa-0.7 mpa
外形尺寸	1200*1000*16500mm
电源要求	220v ± 10% 50hz
机台功率	500w
机台重量	360 kg

主要配置：

名称	单位	数量	备注
驱动部分	套	3	高精度微步进电机和驱动器
直线导轨	套	6	台湾tbi/abba
手持编程器	套	1	wt
混合装置	套	1	静态混合阀
计量方式	套	2	高精度计量泵
z轴升降行程套	套	1	100mm

x/y有效行程	套	2	600x400mm
输胶管	套	2	铁氟龙管
5加仑专业压盘	套	2	wt
升降气缸	套	4	亚德客

齿轮泵：

齿轮泵是由一个独立的电机驱动，可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵，可以提高流量输出速度，减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间，降低挤塑温度及压力脉动以提高生产率及产品质量。

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。