

离心脱水机 离心脱油机 塑料布料脱水机厂家直销脱水设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 离心脱水机 离心脱油机 塑料布料脱水机厂家直销脱水设备 |
| 公司名称 | 东莞市智鑫环保机械有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:台式 |
| 公司地址 | 东莞清溪渔梁围渔利路67号 |
| 联系电话 | 0769-81275670 15812888533 |

产品详情

ss300-ss1000三足式不锈钢离心机的概括：

ss300-ss1000型三足式离心机为人工上部卸料间歇操作的过滤式离心机。适合分离含固相颗粒 $>$ 或 $=0.01$ 毫米的悬浮液,固相颗粒可为粒状结晶状或纤维状等形态,也可供物品(如纱束纺织品等)的脱水。该系列离心机具有结构简单,操作方便,各操作工序可按要求任意调整,滤渣能得到充分洗涤,固相颗粒不易破损,适应性强等特点。广泛应用于化工,轻工,纺织,食品,制药,冶金,矿山,稀土,环保等行业。

主要特点： 1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。 2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。 3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。 4、结构简单，操作维修方便。

5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分。 6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。 7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。 8、晶粒不易破碎。

以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

欢迎各界朋友来电垂询！

本产品的加工定制是是，类型是三足离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是粮食,塑料,沙子、泥土，结构和分离要求是沉降离心机，分离因素fr值范围是常速离心机，品牌是直销，型号是ss500，电机功率是1.5（kw），外形尺寸是800*800*500（mm），重量是250（kg），应用领域是化工,纺织,制药,冶金,选矿,医用、制药,食品,煤炭，转鼓直径是500（mm），转鼓转速是0-1500（r/min），装料限量是351，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是全自动，规格是500