

DALI LT31工业测温热像仪

产品名称	DALI LT31工业测温热像仪
公司名称	武汉市通力自控技术有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区惠济路39号301室（武汉市市委北门，地铁三号线惠济路站A口）
联系电话	027-82877703 13071273493

产品详情

项目		lt31
探测器性能	探测器类型	非制冷焦平面微热型
	像素	160 × 120
镜头	视场角/最小焦距	25 ° × 19 ° /0.1m
图像性能	空间分辨率	2.72mrad
	热灵敏度	0.06 @30
	帧频	50/60hz
	波长范围	8~14 μ m
	聚焦	手动调焦
	内置可见光相机	无

图像显示	液晶显示屏	3.5" tft lcd, 640 × 480	
测量	测温范围	-20 - +350	
	精度	±2 或 ±2% (读数范围), 取大值	
	测温校正	自动/手动	
	测量模式	实时1个可移动点, 全屏最高温、最低温捕捉, 实时1个可移动区域温度报警 (声音, 颜色), 四种模式可选, 缺省为中心点	
	图像控制	调色板	6种调色板可选 (包含铁红, 琥珀, 彩虹<低对比度>, 冷金属色, 黑白, 黑白反转等)
		图像调整	自动/手动调整对比度、亮度
	设置功能	日期/时间, 温度单位 / /k, 语言	
	辐射率校正	0.01至1.0辐射率可调 (增量为0.01), 或通过预定义的物质辐射率表选	
	背景温度校正	自动	
	大气透过率校正	自动, 根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度	
图像存储	存储卡	8g micro sd卡, 最高支持16g	
	存储方式	手动/自动存储, 单帧红外存储	
	红外图像格式	jpeg格式, 带红外原始测量数据	
	语音注释	无	
激光指示器	激光指示器	无	
电源系统	电池类型	锂电池, 可充电	

	电池工作时间	3小时连续工作
	充电类型	智能充电器充电或ac电源适配器充电
	省电模式	自动休眠、自动关机

环境参数	工作温度	-15 ~+50
	存储温度	-40 ~+70
	湿度	95% (非冷凝)
	防护等级	ip54

接口	手带	两侧均可安装
	三脚架	1/4 " -20-unc
	电源接口	有, dc12v
	存储卡槽	micro sd (tf) 卡座
	视频输出	有, pal/ntsc
	数据输出	mini-usb,图像, 测量数据传输到计算机

机

?

