烫平设备、烫平机、酒店夹烫机 整烫设备 烫平机 整熨洗涤设备

产品名称	烫平设备、烫平机、酒店夹烫机 整烫设备 烫平机 整熨洗涤设备
公司名称	上海尼萨福洗涤设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:压烫机 样式:压力式
公司地址	上海市奉贤区奉城镇城中路
联系电话	021-57136817 13917027773

产品详情

烫平设备、烫平机、酒店夹烫机 整烫设备 烫平机 整熨洗涤设备

尼萨福洗衣店连锁、洗衣店加盟、水洗机、水洗设备、工业水洗机、大型洗衣机、脱水机、甩干机、衣物输送线、熨烫台、像机、蒸气发生器、衣物包装机、去渍台、去渍机、夹烫机、整烫设备及后处理设备等。烫平设备、烫平机、酒店夹烫机

洗衣房烫平机熨烫不平床单是什么原因

布草熨烫

1)熨烫组大烫工收到洗涤后的布草首先要分类摆放在工作台上。

2)布草熨烫及折叠由2名以上员工完成。

3)熨烫过程中熨烫工应认真挑出带污渍和破损的布草单独存放并填写“ 熨烫记录本 ”。

4)合格布草折叠整齐后，按规定的数量打包，由布草收发员负责清点并装入布草车然后熨烫工把带污渍和破损的布草分别交于水洗工和缝补工处理。

5)熨烫要求详见《烫平机操作规范》及《折叠机操作规范》。工服、客衣熨烫

尼萨福拥有大规模生产基地及强大服务团队；诚邀广大客户来电咨询赴厂考察！

产品介绍

产品信息 名称： 1-6辊烫平机、熨平机、熨烫机 品牌： 尼萨福 货号： yz\yd 颜色： 白色、蓝色、灰色 产品特点：

1、辊筒采用优质不锈钢制造，表面经磨加工处理，使织物的磨损降低到了最低限度。机箱和副辊采用优质碳素结构焊接而成，坚固耐用。

2、主辊筒和副辊采用差动设计，有效地提高被熨织物的平整度。直热式主辊筒，有效加热面积超过了75%，提高了能源的利用率，降低了操作工人的劳动强度。

3、采用变频器调速控制，任意调节熨平速度。运转平稳，节约电能。

4、大包角熨烫结构，最大程度提高熨烫面积，热能利用充分，能耗低。

5、配有过载保护、紧急制动、安全防护装置，保护人、机安全。

6、快捷式熨平带调整装置，调整方便。

7、全新独特的结构，熨烫质量高，操作方便、运行成本低。

产品尺寸参考图

规格型号	yzii-2500 ydii-2500	yzii-2800 ydii-2800	yzii-3000 ydii-3000	yzii-3200 ydii-3200	yziii-3000
烫辊长度(mm)	2500	2800	3000	3200	3000
工作电压（v）	380v/50hz				
辊筒直径(mm)	800	800	800	800	800
辊筒数量no of	双辊	双辊	双辊	双辊	三辊
熨烫速度（m/min）	0-16	0-16	0-16	0-16	0-24
蒸汽压力(mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6

电加热功率(kw)	72	86	86	-	-
电机功率(kw)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整机重量(kg)	2700	2800	2900	3000	3800
外形尺寸(mm)	3700×2150×1385	4000×2150×1385	4200×2150×1385	4400×2150×1385	4200×3100×1385

产品实物拍摄图

产品特写

蒸汽加热3辊烫平机

变频器调速控制任意调节熨平速度

辊筒采用优质不锈钢制造

电加热烫平机操作控制器

工厂生产车间及作业图片

物流配送

客户案例

本产品的加工定制是是，种类是压烫机，样式是压力式，品牌是尼萨福，型号是ydi-2500，适用范围是工业用，外形尺寸（长*宽*高）是3700（mm），净重是1350（kg），电源电压是380（v），额定功率是0.75（w），产品类型是全新