

# 电动车双模控制器 48 ( V )

产品名称	电动车双模控制器 48 ( V )
公司名称	宝鸡市迪升机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:48 ( V ) 额定功率:- ( w )
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区英达路13号 ( 软件园A座5层)
联系电话	86-09173609788 13992720892

## 产品详情

工作电压	48 ( V )	型号	-
额定功率	- ( w )	规格	-
类型	有刷电动车控制器		

产品主要性能参数表：

产品型号	工作电压(volts)	最大驱动电流(amps)	最大制动电流(amps)
ds80-4830	36-48	300	400
ds80-4840	36-48	400	400
ds80-4850	36-48	500	500

用途：大型高尔夫球车、电动警车、多功能车辆。

配置：ds80系列控制器、主接触器、铝散热板、主保险和控制保险、连接铜排

ds80系列控制器的具体特性如下：

∅ 采用强大的智能处理器和高可靠的功率输出单元，可以实现多种灵活可调的正、反向驱动及制动控制方法。∅ 驱动效率高，电机运行噪音低。∅ 加速和制动距离可大范围调节，满足各类车型和操作习惯。∅ 具有制动反充电功能，增加续航里程和电池使用寿命。∅ 具有下坡自动限速功能，无须人工干预，确保下坡安全行驶。∅ 油门抬起制动功能，可通过ds1801编程器实现灵活设置。∅ 油门踏板失效保护功能，确保安全行驶。∅ 具有防止车辆突然高速启动功能，防止操作失误导致起步溜车。∅ 具有多种操作习惯控制功能（最多2种），适应不同操作者的驾驶习惯。∅ 具有防止驻车后快速溜车和报警功能，在关闭钥匙门并忘踩机械刹车的情况下，防止车辆快速溜车。∅ 具有车辆限速功能，确保安全行驶。∅ 具有电机过热保护功能，确保车辆可靠运行。∅ 具有电机电刷拉弧保护功能，延长电机寿命。∅ 具有电机开路 and 短路保护功能。∅ 具有倒车报警和指示功能，蜂鸣器和指示灯需外接。∅ 具有刹车指示功能，指示灯需外接。∅ 可以适应多种电池电压，可通过ds1801编程器进行设置。∅ 具有防止主接触器带载接通的功

能，延长了主接触器的使用寿命。∅ 设有电池保护并报警功能，防止电池电压过低或过高时行车。∅ 具有完备的故障诊断、记录、保护和报警功能，并可通过ds1801编程器进行查询和监测。∅ 具有控制器失效保护功能，防止外部强大电磁场干扰导致飞车。∅ 提供辅助电磁制动制动接口。∅ 提供速度传感器输入接口。∅ 提供仪表输出接口，方便电量和行车参数监测。