

超小锂电专用智能控制器 48 (V)

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 超小锂电专用智能控制器 48 (V) |
| 公司名称 | 宝鸡市迪升机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 工作电压:48 (V) 额定功率:- (w) |
| 公司地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区英达路13号 (软件园A座5层) |
| 联系电话 | 86-09173609788 13992720892 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|----|---|
| 工作电压 | 48 (V) | 型号 | - |
| 额定功率 | - (w) | 规格 | - |
| 类型 | 有刷电动车控制器 | | |

ds80系列产品

产品主要性能参数表：

| 产品型号 | 工作电压(volts) | 最大驱动电流(amps) | 最大制动电流(amps) |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| ds80-4830 | 36-48 | 300 | 400 |
| ds80-4840 | 36-48 | 400 | 400 |
| ds80-4850 | 36-48 | 500 | 500 |

ds80系列控制器的具体特性如下：

∅ 采用强大的智能处理器和高可靠的功率输出单元，可以实现多种灵活可调的正、反向驱动及制动控制方法。∅ 驱动效率高，电机运行噪音低。∅ 加速和制动距离可大范围调节，满足各类车型和操作习惯。∅ 具有制动反充电功能，增加续航里程和电池使用寿命。∅ 具有下坡自动限速功能，无须人工干预，确保下坡安全行驶。∅ 油门抬起制动功能，可通过ds1801编程器实现灵活设置。∅ 油门踏板失效保护功能，确保安全行驶。∅ 具有防止车辆突然高速启动功能，防止操作失误导致起步溜车。∅ 具有多种操作习惯控制功能（最多2种），适应不同操作者的驾驶习惯。∅ 具有防止驻车后快速溜车和报警功能，在关闭钥匙门并忘踩机械刹车的情况下，防止车辆快速溜车。∅ 具有车辆限速功能，确保安全行驶。∅ 具有电机过热保护功能，确保车辆可靠运行。∅ 具有电机电刷拉弧保护功能，延长电机寿命。∅ 具有电机开路 and 短路保护功能。∅ 具有倒车报警和指示功能，蜂鸣器和指示灯需外接。∅ 具有刹车指示功能，指示灯需外接。∅ 可以适应多种电池电压，可通过ds1801编程器进行设置。∅ 具有防止主接触器带载接通的功能，延长了主接触器的使用寿命。∅ 设有电池保护并报警功能，防止电池电压过低或过高时行车。∅ 具

有完备的故障诊断、记录、保护和报警功能，并可通过ds1801编程器进行查询和监测。∅具有控制器失效保护功能，防止外部强大电磁场干扰导致飞车。∅提供辅助电磁制动接口。∅提供速度传感器输入接口。∅提供仪表输出接口，方便电量和行车参数监测。∅本控制器的所有控制参数均可通过ds1801编程器进行设置。

用途：大型高尔夫球车、电动警车、多功能车辆。

配置：ds80系列控制器、主接触器、铝散热板、主保险和控制保险、连接铜排