

电动车控制器 36 (V)

产品名称	电动车控制器 36 (V)
公司名称	宝鸡市迪升机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:36 (V) 型号:-- 额定功率:---- (w)
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区英达路13号 (软件园A座5层)
联系电话	86-09173609788 13992720892

产品详情

工作电压	36 (V)	型号	--
额定功率	---- (w)	规格	----
类型	无刷电动车控制器		

产品主要性能参数表:

产品型号	工作电压(volts)	最大驱动电流(amps)	最大制动电流(amps)
ds30-3620	24-36	200	200
ds30-3630	24-36	300	300
ds30-2435	24	350	350

用途：产品主要是针对电动拖盘叉车、堆垛车、电动搬运车、低空升降平台、手动搬运车等。

配置：ds30系列控制器、主接触器、铝散热板、主保险和控制保险、连接铜排

ds30系列控制器的具体特性如下：

∅ 采用智能处理器和高可靠的功率输出单元，可以实现多种灵活可调的正、反向驱动及制动控制方法。
∅ 加速和制动距离可大范围调节，满足各类车型和操作习惯。∅ 具有制动反充电功能，增加续航里程和电池使用寿命。∅ 具有下坡限速功能，无须人工干预，确保下坡安全行驶。∅ 油门抬起制动功能，可通过ds1801编程器实现灵活设置。∅ 油门踏板失效保护功能，确保安全行驶。∅ 具有防止车辆突然高速启动功能，防止操作失误导致起步溜车。∅ 具有多种操作习惯控制功能（最多4种），适应不同操作者的驾驶习惯。∅ 具有停车后驻车功能，在坡路停车的情况下，防止车辆快速溜车。∅ 具有车辆限速功能，确保安全行驶。∅ 具有电机过热保护功能，确保车辆可靠运行。∅ 具有电机电刷拉弧保护功能，延长电机寿命。∅ 具有电机开路 and 短路保护功能。∅ 基于励磁电阻的电动机温度检测功能，当温度过热时可自动降低速度，保护电动机∅ 具有负载适应功能，根据不同负载特性实现对电机的最佳控制。∅ 具有低速巡

航功能，无须对油门控制，可以实现低速滑行。∅可以适应多种电池电压，可通过ds1801编程器进行设置。∅设有电池保护并报警功能，防止电池电压过低或过高时行车。∅具有防止主接触器带载接通的功能，延长了主接触器的使用寿命。∅具有完备的故障诊断、记录、保护和报警功能，并可通过ds1801编程器进行查询和监测。∅具有控制器失效保护功能，防止外部强大电磁场干扰导致飞车。∅提供仪表输出接口，方便电量和行车参数监测。∅提供故障报警输出接口信号。