

各种规格的球磨机 溢流型

产品名称	各种规格的球磨机 溢流型
公司名称	江苏鹏飞集团南通重型设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏飞 排矿方式:溢流型 型号: 2.6 × 13m
公司地址	海安城北工业园
联系电话	0513-8755311 13861917030

产品详情

我集团为中国建材机械10强企业集团之一，年生产球磨机、回转窑设备80000吨以上，2005年销售产值5个亿人民币。集团通过iso9002国际质量体系认证，公司共有11个产品通过部、省级技术鉴定（其中5个产品获部省级优质产品证书、6个产品获国家级新产品证书），获18项产品专利、22项高新技术产品证书。公司生产的pmg型系列高细球磨机是在经过对开流粉磨系统所具有的优缺点进行研究后，扬长避短设计而成的，经天津院教授设计的磨内专用结构，结合公司三十多年的制造实践经验，对传统的球磨机结构和设计做了重大的改进，除具有开流磨一切优点之外，与同规格的球磨机相比，磨机产量有了大幅度的提高，且粉细、比表面积增大，实现了高产、高细的双重效果，为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备。其主要特点：1、采用独特的结合式隔仓板和出料蓖板调节各仓料位，增大通风量，改善了磨内条件；2、同时采用了新型衬板（形式及材质），调整了磨机转速，增加了粉磨效率；3、优化了齿轮设计（小模数）和轴瓦的润滑参数，增加了磨机运转的平稳性和使用寿命；4、减速机与小齿轮的联接采用膜片联轴器结构，其减震效果大大优于胶块联轴器，并提高了齿轮寿命及粉磨效率；5、磨机筒体板材100%选用上海宝钢的优质板材，并经公司 6.5m退火炉整体退火处理，筒体寿命高于同行产品。该型磨机经福建建材机械有限公司、重庆实业有限公司水泥厂、江苏大丰等几十家用户的运行证明，与同规格的球磨机相比，在其他参数不变的情况下，台时产量提高约20%，单位产品电耗下降10-12%；在开流粉磨时，水泥的比表面积可以达到350m²/kg，其整机性能达到国际先进水平。该产品先后获得中国建材机械行业名牌产品、江苏省名牌产品、国家级星火计划项目、国家建材机械技术行业定点生产产品等荣誉。热忱欢迎水泥业各位朋友前来公司参观指导、洽谈合作！鹏飞集团愿与大家一起携手开拓水泥建材装备市场！

鹏飞球磨机\\烘干原料磨\\湿法原料磨\\干法原料磨\\风扫磨\\...

江苏鹏飞集团全国最大的球磨机、回转窑生产基地。鹏飞管磨机是在开流粉磨系统所具有的优缺点中扬长避短而设计的，对传统的球磨机做了重大的改进，除具有开流磨一切优点之外，与同规格的球磨机相比，磨机产量有了大幅度的提高，且粉细、比表面积增大，实现高产、高细，为生产高标

号水泥提供了一种新型的粉磨设备。鹏飞管磨机...

1.83 × 6.4m球磨机

一、水泥磨有关技术参数及性能

- 1、规格： 1.83 × 6.4m
- 2、生产能力：7-8t/h（普通硅酸盐水泥，入料粒度 25mm，入料水份 0.5%，成品细度 300m²/kg，磨内风速 1.0-1.3m/s）。

...

1.83 × 7m球磨机

一、水泥磨有关技术参数及性能

- 1、规格： 1.83 × 7m
 - 2、生产能力：7-8t/h（普通硅酸盐水泥，入料粒度 25mm，入料水份 0.5%，成品细度 300m²/kg，磨内风速 1.0-1.3m/s）。
- &n...

2 × 11m湿法原料磨

- 一、主要技术性能
- 1、规格： 2 × 11m（4仓+带研环）
 - 2、生产能力：33~37t/h（湿法开流，粉磨中硬石灰石，入磨物料粒度 25mm，出磨物料细度控制在4900孔筛筛余8-10%，出磨料浆水份 33%） &...

2.2 × 6.5m管磨机

- 2.2 × 6.5m管磨机技术参数
- 一、技术参数
- 1、规格 2.2 × 6.5m
 - 2、生产能力：13-15t/h
 - 3、入磨料粒度： 20mm&nb...

2.2 × 7m管磨机

	<p>2.2 × 7m管磨机技术参数</p> <p>一、技术参数 1、规格 2.2 × 7m 2、生产能力：13-15t/h 3、入磨料粒度：20mm &...</p>
	<p>2.2 × 8m球磨机</p> <p>2.2 × 8m水泥磨技术参数 1. 磨机规格： 2.2 × 8m2.入磨粒度： 25mm3.产量：7-9t/h (入料粒度： 25mm，产品细度3500cm²/g &n...</p>
	<p>2.2 × 9.5m水泥磨</p> <p>2.2 × 9.5m水泥磨技术参数 一、技术参数 1、规格 型号： 2.2 × 9.5m (三仓磨) 2、生产能力：10-15t/h (比表面积380m²/kg) ...</p>
	<p>2.2 × 11m球磨机</p> <p>一、水泥磨有关技术参数及性能 1、规格： 2.2 × 11m 2、生产能力：15-17t/h (普通525#水泥，入料粒度 25mm，入料水份 1%，水泥比表面积2800-3000cm²/g)。 &nbs...</p>

本产品的品牌是鹏飞，排矿方式是溢流型，型号是 2.6 × 13m，适用物料是水泥熟料，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是20.6 (r/min)，装球量是75-80 (t)，给料粒度是 25 (mm)，出料粒度是5 (mm)，产量是28-31 (t/h)，电机功率是1000 (KW)，重量是165000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式，入料水份是 0.5%/kg，主减速机是JDX-800，磨内风速是1-1.2m/s