

液晶显示巡检仪 温度控制（调节）器

产品名称	液晶显示巡检仪 温度控制（调节）器
公司名称	厦门科昊自动化有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科昊 型号:KH105L
公司地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路7-11号西二层1-3轴 厂房
联系电话	0592-3113767 13606082135

产品详情

kh105l多路液晶显示巡检仪适用于多点测量显示及控制，集多台仪表功能于一体，可巡回检测和显示多路信号，与各类传感器、变送器配合使用，可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制（报警方式可任意组态设定）、变送输出、数据采集打印及通讯。具备万能输入功能，自动巡检、手动定检可自由切换，巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

一、主要技术指标

测量精度： $\pm (0.2\%fs+1)$ 个字
采样周期：0.5秒
电源电压：85-240vac 功耗： $<5w$
输入规格：320 × 120 × 250mm
热电偶：k、s、e、j、t、b、n
热电阻：pt100、cu50、cu100
线性电压：0-5v、1-5v
线性电流：0-10ma、4-20ma
报警输出：1、r2a:继电器输出(3a常开)
2、r2b:继电器输出(3a常闭)
3、r2c:继电器输出(3a常开+常闭)
辅助功能：s1：隔离
串行通讯rs485s2：隔离
串行通讯rs232p：rs232打印接口u1/u2/u3：5v/12v/24v
馈电

二、型号说明

如：选型举例：kh105-d-16-1-pkh105巡检仪16通道，外形尺寸160 × 80 × 125(横)，一个报警输出并带有打印功能

本产品的加工定制是是，品牌是科昊，型号是KH105L，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，温度范围是0-9999（ ），测温误差是0.5（ ），开孔尺寸是72x72x105/160x80x105（ mm），安装型式是68x68x105/152x76x105，输出信号是4-20（ mA），工作电压是85-240VAC（ V），外形尺寸是72x72/160x80（ mm），重量是1.5（ Kg），精度等级是0.2%