

上海水用电磁阀

产品名称	上海水用电磁阀
公司名称	上海华立电站阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:华立电站 型号:ZQDF
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路317号
联系电话	15921265952

产品详情

上海华立电站阀门有限公司生产的水用电磁阀，2W水用电磁阀阀体采用锻压成型，内件不锈钢制作，用于管路中对液体，气体介质通断的自动控制。嘉蝶电磁阀系列：水用电磁阀，气体电磁阀，蒸汽电磁阀，天然气电磁阀，螺纹电磁阀，法兰电磁阀，液化器电磁阀，高温高压电磁阀

2W电磁阀详细资料：

2W电磁阀(水用电磁阀)阀体采用锻压成型，内件不锈钢制作，用于管路中对液体，气体介质通断的自动控制。

一、2W电磁阀主要技术数据

- 1、使用压力：0~10kg/cm² 2、最大耐压力：16kg/cm²
- 3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气 4、使用流体粘度：20CST以下
- 5、工作温度：-5~80 6、电压波动范围：±10% 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭）。 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：B级 11、经圈温升 < 75 12、功率 < 15W

二、2W电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。

二、2W电磁阀警告

本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。

三、2W电磁阀备注

对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

四、2W电磁阀产品规格

型号	通径 (mm)	A	B	C	D	K(G)	阀体材质
2W025-06	2.5	66	30	75	40	1/8"	锻造铜
2W025-08	2.5	66	30	75	40	1/4"	
2W040-08	4	66	30	75	40	1/4"	
2W040-10	4	74	32	85	52	3/8"	
2W160-10	16	101	57	117	69	3/8"	

2W160-15	16	101	57	117	69	1/2"	铸造铜
2W-200-20	20	107	57	123	73	3/4"	
2W-250-25	25	111	74	134	99	1"	
2W350-35	35	140	90	170	119	1 1/4"	
2W400-40	40	142	95	172	123	1 1/2"	
2W500-50	50	172	123	209	168	2"	

注：1、需要法兰连接的在型号后加F，如2W250-25F

2、需要不锈钢螺纹连接的加J，如2W250-250J 水用电磁阀

3、需要不锈钢法兰式的即：2W25025JF

4、需要常开式的在型号最后加K，如2W250-25JFK

即表示：不锈钢阀体，法兰连接，常开式。通径 25mm。

来源：<http://www.hldzfm.com/products.php?id=389>水用电磁阀

来源：<http://www.hldzfm.com/products.php?tid=248>电磁阀

来源：www.hldzfm.com阀门,上海阀门,阀门厂家,电站阀门