

防水密闭门，全套防水门

产品名称	防水密闭门，全套防水门
公司名称	山东泰达煤矿机械加工厂
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:泰达 型号:1.6*1.8米 厂址:山东省兖州市
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园
联系电话	15275373355 15853766199

产品详情

防水密闭门

既然期望辉煌伟大的一生，那么就应该从今天起，以毫不动摇的决心和坚定不移的信念，凭公司的智慧和毅力，去创造井下和矿工的快乐。

防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门最大承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。

防水密闭门主要结构

- 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。
- 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。
- 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。
- 4、门枢采用滚动轴承支撑。

防水密闭门注意事项

(1) 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点必须通风良好，瓦斯、二氧化碳气体

的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。

(2) 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。

(3) 墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：

(4) 需要在防火门、密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。

(5) 防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列必须整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

(6) 在砌防火门、密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员

我们重品质重服务！您不悔的选择！

故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能

优秀领导：186*7875*2470 陈畅（24小时）

工作日电话：0537-3650989

QQ:2314120898

所属：山东世纪泰达矿业装备有限公司 <http://www.taidakuangye.com>