

推荐铜芯塑料电线_陕西bv电线_zr bv电线

产品名称	推荐铜芯塑料电线_陕西bv电线_zr bv电线
公司名称	陕西秦力电力电缆制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:秦力牌电线电缆尽在陕西电缆厂家 型号:ME1959
公司地址	西安市国际港务区华南城9街
联系电话	02986385056 15829628562

产品详情

聚氯乙烯绝缘电线电缆一、产品标准

本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

二、适用范围

本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。

三、使用特性

额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。

电缆导体的允许长期最高工作温度：

60227IEC07(BV-90).....90

60227IEC08(BV-90).....90

其它型号For other types70

电缆敷设时环境温度应不低于0

电缆弯曲半径：

D 25mm..... 4D

D > 25mm..... 6D

(D-电缆外径)

四、电缆型号

产品型号

型号名称额定电压芯数格

BYJ铜芯交联聚乙烯绝缘布电线450/750V11.5---185mm²

WDZR-BYJ铜芯阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘布电线450/750V11.5---185mm²

产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下建筑、电器、开关等动力装置固定布线。

BV、BVV、BVVB、BVR电源线是什么意思？（图解）

2008-08-12 15:501、BV、BVV、BVVB、BVR电源线：

简单的来说：w在电线术语是指两层聚氯乙烯意思；

BV聚氯乙烯绝缘铜芯线，独芯线；

BVV，聚氯乙烯护套铜芯线，两芯线；

BVVB聚氯乙烯护套铜芯线，是三芯线；

（图中分别是：BV、BV、BV、BV、BVV、BVVB）

BVR,铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,固定布线时要求柔软的场所

人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV。

它比BVR更软，还是2.5是49根0.25mm铜丝

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线

比RV多了一层塑料护套

另外：我们最常用的“护套线”

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

就是2根BV线，在加一层白色的护套

额定电压450/750V交联聚烯烃绝缘阻燃电线

Q/NPDL 031-2005

1、适用范围

适用于额定电压450/750V交联聚烯烃绝缘阻燃电线。

2、使用特性 电线的长期允许工作温度应不超过90 。电线敷设时的环境温度应不低于0 。电线敷设的最小弯曲半径：电线外径 $D < 15\text{mm}$ 为 $6D$ ， $15\text{mm} \leq D \leq 25\text{mm}$ 为 $8D$ ， $D > 25\text{mm}$ 为 $10D$

(D 为电线外径)。

3、电线的型号规格

表1 电线型号、名称 序号 型号名称 用途1

WDZR-BYJR(WDZ-BYJR)无卤低烟阻燃交联电线 (ZA)

无卤低烟阻燃交联电线 (ZB)

无卤低烟阻燃交联电线 (ZC)

无卤低烟阻燃交联电线 (ZD)

无卤低烟阻燃交联电线 (ZR、Z) 建筑、电器、开关等固定用布线，要求无卤低烟阻燃等有环保要求的场合。6