

手机油墨-蓝宝石油墨

产品名称	手机油墨-蓝宝石油墨
公司名称	惠州市西粤电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西粤
公司地址	惠城区鹅岭北路12号
联系电话	0752-7778718 15220569597

产品详情

蓝宝石油墨是一款专为印刷触摸屏玻璃而设计的单组份高品质油墨，适用于盖板边框（bm）、医学镜片等强化玻璃。主要产品有黑色、白色。 油墨优点：

1、油墨印刷适性：流平性好，无堵网，印刷适性良好； 2、墨膜表面效果：亮光；

3、性能优点：遮盖力高，耐酒精； 工艺流程：1.前处理

以化学处理或物理处理，清除玻璃等承印物表面的油污、灰尘等，确保承印物表面已除尘或清除静电。

2.建议印刷参数： 网 目:350-420目； 膜 厚：10±2 μ；

刮胶硬度：70°-85°； 3.油墨印刷配比：

稀释剂：s-102(慢干)，添加比例为10-20%；

将油墨、稀释剂混合后充分搅拌10-20分钟，再进行印刷，调配后的油墨应在2-4小时内使用完毕。请不要将使用后的油墨倒回原罐。

4.其它助剂：

消泡剂：th002;添加0.5%，可改善气泡现象；

流平剂：vh004;添加0.8-1%，可改善缩油、桔皮现象；

固化剂易与水发生反应，使用后应将开口封好； 5.烘烤温度:

第一遍或叠层之间：160-180 ，5-10分钟，指触干燥。

最后一遍：160-180 ，30分钟。 储存条件：

油墨：避免高温，防潮，应存放在阴凉，干燥，通风处，在（20~25 ）环境下保存半年。

包装规格：油墨：1kg/罐； 相关测试： 以上均为实验室测试数据，仅供参考。鉴于工艺流程

和参数设置等均会对油墨性能产生影响，建议客户在批量生产之前，先使用少量进行试样，合格后再行生产，以免造成不必要的损失。