东莞PE保护膜

产品名称	东莞PE保护膜
公司名称	东莞市铭盛电子材料有限公司
价格	.80/平方米
规格参数	宽度:1200-1350mm 长度:200m 厚度:0.03-0.35mm
公司地址	东莞市石碣镇新城工业区89号
联系电话	0769-86010826 13925598689

产品详情

东莞铭盛PE保护膜基本技术参数 基材：聚乙烯 胶粘剂：丙烯酸酯类聚合物 厚度：0.03mm～0.12mm 颜色：透明、奶白、黑白、蓝色等 断裂拉伸强度: 纵向>3.5N/cm 横向>2.5N/cm 断裂伸长率： 纵向>250% 横向>350% 剥离力（常态下对镜钢板面）：5g/cm～300g/cm 热老化：贴覆镜钢板面
，温度65°C、湿度85%环境下放置48小时，冷却后以50mm/s剥离，无残留。
有毒有害物含量：符合SGS各项标准。 超低粘 SL5～SL20,主要应用于特别光洁面产品的表面保护，如薄铝片、PET表面天花板、仪表盘、玻璃表面及各类电子产品等。 低粘 L30～L80，可应用于镜钢面不锈钢板、普通磨砂面不锈钢板；铝型材中的电泳、仿钢、抛光、普通喷涂；普通铝板；喷涂类天花板；非金属漆面铝塑板等。 中粘 M90～M130，可应用于较粗糙磨砂面不锈钢板；较粗糙面厚铝板；磨砂面铝型材；氟碳喷涂类天花板；光洁面金属漆铝塑板等。 高粘
H140～H160，可应用于一般金属漆面铝塑板；一般金属漆面幕墙板；较粗糙磨砂面铝型材等。 特高粘 SH170～SH500，可应用于较粗糙面金属漆铝塑板；较粗糙金属漆面幕墙板；氟碳面铝型材等 。
PE保护膜的主要用途： 1.五金行业：电脑机壳，镀锌板冲压，铝板，不锈钢板，钛金版
，塑钢板，暴力吧，太阳能电池板等等。
2.光电行业：LCD液晶显示器，背光板，冷光片，薄膜开关，手机屏幕等等。
3.塑胶行业：ABS、PP注塑制品，PVC板材，亚克力板，仪表，塑胶镜片，喷漆件表面保护等等。
4.印刷行业：PVC、PC板，铝板，胶片等印刷铭板表面保护等等