

B1级防火木质吸音板生产厂家

产品名称	B1级防火木质吸音板生产厂家
公司名称	佛山市南海区冠声声学装饰材料厂
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:瑞鑫 型号:RX-00014 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇麻奢村西线东路鹅西工业区13号
联系电话	0757-81193996 18927794673

产品详情

佛山市南海瑞鑫装饰材料厂 (18927794673-13927796487卢先生)生产的防火环保木质槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装饰。芯材：12mm,15mm或18mm厚的MDF板材。木质吸音板通常用密度为720kg/cu.m的二级MDF板料做成,亦可根据用户要求使用一级的MDF板料,他们不仅仅具有很好的吸音降噪效果,更是多种多样,具有很强的装饰效果,同时阻燃,防潮等等特点让其在声学装饰材料上占有很大的地位。

一、防火木质环保吸音板的产品特点：

- 1,科技产业——多种材质根据声学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中,高频吸音效果尤佳。
- 2,艺术产品——既有天然木质纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹,图案等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。
- 3,环保产品——所有材料符合国家环保标准,甲醛含量极低,产品还具有天然木质的芳香,公司还可根据客户需要订做E0级零甲醛木质吸声板。
- 4,安全防火——具有槽木吸音板最高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。
- 5,防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板,以确保产品的防霉防潮性能。
- 6,安装简易——标准化模块设计,采用插槽,龙骨结构,安装简便,快捷。
- 7,工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产,用全自动计算机控制设备,大规模标准化生产,即提高生产能力,也能保证产品质量。

二、防火木质环保吸音板型号：

,2面1槽：59/5 ---60/4

,3面2槽：40/3---38.5/4

,4面3槽：28/4---29/3

,6面5槽 18/3----17/4

,8面7槽：13/3---14/2

三、防火木质环保吸音板基材：

普通基材,环保基材,防火B1级基材,防火A级基材。

四、防火木质环保吸音板的结构：

基材——“瑞鑫”槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。

饰面——三聚氰胺饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。

拼版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

五、防火木质环保吸音板存放要求：

1,安装前的存放要求：存放木质吸音板的仓库要求密封和防潮,在安装木质吸音板前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,以便产品达到与安装场所相一致环境特性。2,安装场所要求：安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最低温度为15度,安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

六、防火木质环保吸音板安装方法：1,先将轻钢龙骨安装到墙面。

2,贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。

3,将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

4,覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm,密度32kg每立方米,宽度与长度为600X1200mm。

七、防火木质环保吸音板安装注意事项：1,龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60CM。

2,多块槽木吸音板在板与板组合安装时,板头与板头之间至少要留出3MM的空隙。3,如果吸音板从地面开始按横式安装,则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧,一块接一块再将其他吸音板安装上去。

八、防火木质环保吸音板使用范围：

用于需做音质设计的各种高,中级装修场所：宾馆酒楼,办公室,影院,剧院,体育馆,录音室,演播厅,会议厅,歌

舞厅,健身房,交易所,营业厅,卡拉OK厅,保龄球馆,语音室,排练厅,医院,图书馆,车站候车室,餐厅,试听室,家庭影院等。