

## 柔性链&103

产品名称	柔性链&103
公司名称	上海幻速机械设备有限公司
价格	19.00/件
规格参数	品牌:焕塑 型号:103 规格:齐全
公司地址	上海市松江区玉佳支路91号5幢107室
联系电话	13564019496

## 产品详情

柔性链+型号=103+节距=33.5+宽度=103，注：（还配有标准链轮，链轮材质：注塑或机加工）。上海幻速机械设备有限公司生产的齿形链、齿形链板、柔性链是一种应用广泛的重要机械基础件，主要用在高速、重载、低噪音、大中心距的工况下，其传动性能优于齿形带传动、齿轮传动以及滚子链传动，以成为众多行业首选对传动形式之一，以啮合形式分可分为内啮合齿形链、外啮合齿形链和内外复合啮合齿形链，其中内外复合啮合齿形链的噪音最小，应用也最广泛。

### 主要特点：

- 1.噪音小 齿形链是通过工作链板与链轮齿的渐开线齿形进行啮合传递动力，与滚子链和套筒链相比其多边形效应明显降低，冲击小、运动平稳、啮合噪音较小。
- 2.可靠性较高 齿形链的链节是多片式结构，当其中个别链片在工作中遭到破坏时并不影响整根链条的工作，使人们能够及时发现并更换，如需增加承载能力只需在宽度方向较小尺寸（增加链片排数）。
- 3.运动精度高 齿形链各链节磨损伸长均匀，可保持较高的运动精度。齿形链又称无声链，它是一组链齿板铰接而成，工作时候链齿板于链轮齿相啮合，齿链上设有导板，以防止链条工作时发生侧向窜动，导板有内导板和外导板之分。内导板可以较精确的把链条固定好 ???