

耐高温、耐酸碱法兰 法兰

产品名称	耐高温、耐酸碱法兰 法兰
公司名称	宝鸡盛华金属材料加工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:法兰 牌号:TA2/TA1 产地:宝鸡
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡市高新大道高新2路
联系电话	86 0917 3369455 13892784095

产品详情

品名	法兰	牌号	TA2/TA1
产地	宝鸡	钛含量	99.5 (%)
杂质含量	0.05 (%)	重量	2000 (kg/块)

法兰 (flange) 又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可折连接，管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接 (丝接) 法兰和焊接法兰。

对焊法兰盘：颈法兰焊接通常称为“高枢纽”法兰。其目的是转移压力的管道，从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是最好的设计对焊那些目前由于其本身存在的结构性价值提供法兰。这是昂贵的，因为设计。螺纹 (螺纹) 法兰：该螺纹法兰类似于滑动法兰，但孔的螺纹。其主要优点是它可以不焊接组装，在平凡的解释大气温度在低压服务的使用和极具爆炸性的地区，焊接创建一个危险。滑在法兰盘：在滑动法兰具有较低的枢纽，因为管道进入单法兰焊接前。这是焊接的内部和外部提供足够的强度，防止泄漏。滑动的法兰，都是无聊稍大的外径管道的匹配。他们是优于颈法兰的焊接，由于初始成本较低，许多用户，但最后的安装费用大概不会比的，因为所增加的焊焊颈法兰少。搭接法兰盘：在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族之间的一个半径。这是必要的半径有法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起将装配系统。该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔稍啤酒比o.d.管道的匹配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的id相同管道的匹配。限制是内置的孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。