

防雷器 电源防雷模块 电源防雷器

产品名称	防雷器 电源防雷模块 电源防雷器
公司名称	河南马尚电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:HIT 型号:HIT-DT120-385/4
公司地址	郑州市金水区文化北路琉璃寺村22号楼1304号
联系电话	0371-86506092 13298106268

产品详情

精心设计的电源系统I级电涌保护器，用于低压电源设备的保护，防止电涌及直击雷的破坏。适用于LPZ 0A-LPZ1雷击区域界面，可应用于室外配电柜、配电箱，建筑物内的电源入口处总配电盘内及雷电风险较高的电源一级防雷系统。产品特征

I级电涌防护，符合IEC61643-11:2011和GB18802标准

根据IEC61643-11:2011标准，通过10/350雷电脉冲电流测试

采用多级空气间隙技术，无续流

最大的能量吸收

低保护水平

可靠的失效脱离装置

保护失效本地指示

相应速度快

可附加远程故障告警装置

可根据需要，把单机模块组成多级模块组合

产品参数

型号 HIT-DT120-385/4V

最大持续工作电压 U_c 385vac

标称放电电流(8/20In) 60KA

最大放电电流8/20Imax 120KA

电压保护水平 (1.2/50) 1.6KA

响应时间 100ns

漏电流 No

短路电流耐受及续流截断能力 I_{sc} 大于, 等于, 10KA

工作环境温度 -40度--+80度

接入导线截面积 单股线35mm².多股线25mm²

安装 35mmDIN导轨

安装宽度 两个标准模块DIN43880

外壳材料 热塑性塑料

IP保护等级 IP20